



SWITCH BLADE

Multiswitchs entrée optique

Un design unique qui permet aux satellites d'être ajouté en fonction du besoin, jusqu'à un maximum de 4 satellites.

Réf. Voir tableau

- Choisissez 1,2,3 ou 4 satellites + TV/FM
- 2 versions, 8 ou 16 sorties
- Design et gain de place avec toutes les sorties du même coté
- Une seule alimentation quelque soit le nombre d'unités



Caractéristiques Techniques

Fréquence SAT	950-2150 MHz
Niveau de sortie SAT (30 transpondeurs)	75 dBμV
Fréquence TER	88-790 MHz 4G LTE
Niveau de sortie TER (6 multiplexes)	70 dBμV
Plage de fonctionnement	Min -14 dB Max - 3 dB
Connecteurs	FC/PC - F - 2.1 mm
Consommation (4 SAT)	1.2 A
Tension de télé alimentation	11 à 20 V

Modèle	Référence	Dimensions
MSV OPT 1SAT+TER (ODU32) 8 sorties	0144915R13	227 x 138 x 67.5 mm
MSV OPT 1 SAT pour Extension 8 sorties	0144916R13	227 x 220 x 67.5 mm
MSV OPT 1SAT+TER (ODU32) 16 sorties	0144912R13	227 x 303 x 67.5 mm
MSV OPT 1 SAT pour Extension 16 sorties	0144913R13	227 x 385 x 67.5 mm