

DOWNLIGHT

IVARO 34W



Corps aluminium injecté blanc/Réflecteur aluminisé/ Verre de protection. Fixe. LED en retrait : haut confort visuel, pas d'éblouissement. **Alimentation séparée fournie. Autorisé volume 2.**

	LED		65°
	230V		IP20 IP44
	IK02	650°C	40 000 h
P (w)	Lumens	Teinte	Code
N 34	3500	○ 4000 K	50446

50446	4000 K	34 W	65°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	3089	1,27	
2	772	2,5	
3	343	3,8	

IVARO 13W



Corps aluminium injecté blanc/Réflecteur aluminisé/ Verre de protection. Fixe. LED en retrait : haut confort visuel, pas d'éblouissement. **Alimentation séparée fournie. Autorisé volume 2.**

	LED		40°
	230V		IP20 IP44
	IK02	650°C	40 000 h
P (w)	Lumens	Teinte	Code
N 13	1100	○ 4000 K	50445

50445	4000 K	13 W	40°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	2555	0,73	
2	639	1,5	
3	284	2,2	

IVARO 8W



Corps aluminium injecté blanc/Réflecteur aluminisé/ Verre de protection. Fixe. LED en retrait : haut confort visuel, pas d'éblouissement. **Alimentation séparée fournie. Autorisé volume 1.**

	LED		36°
	230V		IP20 IP44
	IK02	650°C	40 000 h
P (w)	Lumens	Teinte	Code
N 7,5	620	○ 4000 K	50444

50444	4000 K	7,5 W	36°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	1389	0,65	
2	347	1,3	
3	154	1,9	