



Principales

| | |
|-------------------------------|--|
| Gamme de produits | Harmony XAP |
| Fonction produit | Poste de commande vide moulé sous pression |
| Nom de l'appareil | XAPG |
| Destination du produit | Pour unités de commande et signalisation Ø 22 mm |
| Taille plateau avant produit | 80 x 80 mm |
| Profondeur utilisable | 49 mm |
| Nombre de trous | 1 trou |
| Couleur de la base du boîtier | Gris (RAL 7032) |
| Couleur du capot | Gris (RAL 7032) |
| Matière | Alliage de zinc |
| Entrée de câble | 1 Trou avec obturateur pour presse-étoupe de câble, capacité de serrage: 14 mm 1 trou sans obturateur pour presse-étoupe de câble, capacité de serrage: 14 mm |
| Montage du produit | Montage encastré |
| Degré de protection IP | IP65 se conformer à CEI 60529 IP657 se conformer à NF C 20-010 |

Complémentaires

| | |
|-----------------------------|----------|
| Nombre de rangées verticaux | 1 |
| Poids du produit | 0,455 kg |

Environnement

| | |
|---|--|
| Traitement de protection | TC |
| Température ambiante pour le stockage | -40...70 °C |
| Température de fonctionnement | -25...70 °C |
| Classe de protection contre les chocs électriques | Classe I se conformer à IEC 60536 Classe I se conformer à NF C 20-030 |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois
