

TRUNK ABONNÉ INTÉRIEUR PRÉCÂBLÉ G657A2 1 FIBRE SCAPC/SCAPC

Photos non contractuelles



Références

- 20m : **TA6571SASAP20**
- 30m : **TA6571SASAP30**
- 50m : **TA6571SASAP50**

DESCRIPTION

- Trunk optique G657A2, une fibre optique équipée de connecteurs SCAPC aux extrémités.

Test : Photométrie

Longeurs : 20, 30 ou 50 mètres

- Permet le raccordement entre le PMI ou le PBO au DTlo (PTO) de l'abonné.

Application :

- Utilisation principale dans les réseaux d'accès FttH
- Réseaux télécoms, CATV , réseaux locaux, réseaux industriels.

Conditionnement :

- Ce produit est conditionné en sachet individuel avec son rapport de test.

PMI (Point de Mutualisation d'Immeuble)
PBO (Point de Branchement Optique)
DTlo (Dispositif Terminaison Intérieur Optique)

CARACTÉRISTIQUES

Câble

- **Nombre de fibre :** 1
- **Gaine intérieure :** 900µm
- **Couleur de gaine :** Rouge
- **Protection :** Mèches KEVLAR
- **Gaine extérieure :** LSZH diamètre 4mm +/-0.2
- **Couleur de la gaine :** Blanc RAL 9003
- **Diamètre de lovage :** 250mm intérieur
- **Poids du câble :** 16 Kg/Km
- **Rayon de courbure :** 10xD
- **Résistance à l'écrasement :** 500N/100mm²
- **Résistance à la traction :** 80N
- **Température d'utilisation (°C) :** -20°C à +60°C
- **Température de stockage (°C) :** -20°C à +60°C
- **Norme :** IEC 60794
- **Non propagation de la flamme :** IEC 60332-3

Connecteurs

- 1 SC/APC à chaque extrémité

Anneau de tirage

- **Diamètre extérieur :** 16mm
- **Résistance à la traction :** 15 Kg-F