

EB 4 F (929 095)

- Pour 4x DGA GF TV
- Encombrement réduit
- Produit de classe A



Illustrations sans engagement

Bloc de mise à la terre à 4 accès avec prises F pour l'équilibrage de potentiel des blindages de câble SAT ou des parafoudres DGA GF TV.

Type	EB 4 F
Référence	929 095
Tension d'utilisation permanente max DC	65 V
Courant nominal	2 A
D1 Courant de foudre (10/350 µs)	10 kA
Bande passante	0-2400 MHz
Pertes par insertion	0,2 typique dB
Pertes par retour de flux	≥ 20 dB
Atténuation du blindage 30-2400 MHz (classe A)	≥ 90 dB
Impédance caractéristique	75 ohm
Température d'utilisation (T _u)	-40 °C ... +70 °C
Montage sur	paroi
Raccordement d'entrée/de sortie	prise F/prise F
Mise à la terre par	4x raccordement à visser pour conducteurs jusqu'à Ø4 mm max.
Matériau de l'enveloppe	Métal
Couleur	brillant
Poids	90 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85389099
GTIN (Numéro EAN)	4013364113398
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.