

TUBE

TUBE ECOPLUS 120-45W-4000K-IP65- DETECTEUR

BL11456602

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

INTÉRIEUR > Réglette étanche

Étanche Led Tube avec diffuseur opale en PC, embout en acier inoxydable. Traversant. Détecteur hyper fréquence intégré. Télécommande en option (BL08000025)



Domaines d'application

- Entrepôt / Logistique
- Parking Couvert
- Atelier
- Stockage



Données électriques

Puissance totale (W)	45
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	avec télécommande IR

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	4950lm (4000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	1210 x 82.5 x 82.5
Poids (kg)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP66
Plage de température d'utilisation	-30... +40°
Matériaux de corps	PC - INOX 304
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Oui (360°)
Type de connexion	connecteur rapide extérieur
Autres commentaires	Câblage traversant Connecteur rapide de chaque côté Acier inoxydable 304 Kit de suspension inclus (longueur 100 cm)
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">BL08000025 - TELECOMMANDE POUR TUBE ECOPLUS