

# Fiche produit

## Caractéristiques

# ISM20811P

OptiLine 45 - joint de faux-plafond - autoadhésif  
- pour colonne - blanc polaire



### Principales

Système d'installation de câblage	Pôle
Type de produit ou équipement	Pot pour dalle de faux-plafond

### Complémentaires

Type de pôle	À deux faces
Couleur	Blanc polaire (RAL 9003)
Quantité du lot	Lot de 1
Finition de surface	Laqué Anodisé
Mode de fixation du pôle	Installé par compression
Mode de fixation	Autoadhésif
Matière	PS (polystyrène)

### Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP40

### Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,016 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,050 dm
Largeur de l'emballage 1	1,310 dm
Longueur de l'emballage 1	1,550 dm

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 <a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 <a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	 <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	 <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

---

Garantie	18 mois
----------	---------

---