



POLYTROPIC
Le chauffage de piscine



-15°C

RAK INVERTER

La pompe à chaleur piscine réversible
spéciale grands bassins et collectivités !



POLYCONNECT2.0



Démo en vidéo

FACTURE ÉNERGÉTIQUE RÉDUITE ET NIVEAU SONORE CONTRÔLÉ

avec cette PAC grande puissance réversible à technologie full-Inverter conçue spécialement pour les bassins de grandes tailles.

Grâce à la **technologie full-Inverter** et son **système de régulation exclusif**, RAK Inverter régule automatiquement sa puissance en fonction de la **température de l'eau** mais aussi en fonction de la **température ambiante** afin de toujours assurer la bonne température de baignade, le meilleur coefficient de performance et le plus bas niveau sonore !



Caractéristiques techniques

MODÈLES TRIPHASÉS	RAK35 IVT	RAK45 IVT	RAK90 IVT
SCOP selon EN 17645	7,1	7,1	7,2
Classification selon EN 17645	A	A	A
Air 26°C / Eau 26°C / 80%HR			
Puissance restituée Mode BOOST	41,5 kW	56,8 kW	103,2 kW
COP Mode BOOST	6,1	5,6	5,2
Puissance restituée Mode SMART	41,5 ~ 24,1 kW	56,8 ~ 24,4 kW	103,2 ~ 39,1 kW
COP Mode SMART	6,1 ~ 10,2	5,6 ~ 10,2	10,2 ~ 5,2
Puissance restituée Mode ECO-Silence	24,1 kW	24,4 kW	39,1 kW
COP Mode ECO-Silence	10,2	10,2	10,1
Air 15°C / Eau 26°C / 70%HR*			
Puissance restituée Mode BOOST	35,6 kW	43,7 kW	84,1 kW
COP Mode BOOST	4,6	4,4	4,5
Puissance restituée Mode SMART	35,6 ~ 18,0 kW	43,7 ~ 18,2 kW	84,1 ~ 31,9 kW
COP Mode SMART	7,2 ~ 4,6	7,1 ~ 4,4	6,5 ~ 4,5
Puissance restituée Mode ECO-Silence	18,0 kW	18,2 kW	31,9 kW
COP Mode ECO-Silence	7,2	7,1	6,5
Air 7°C / Eau 26°C / 90% HR			
Puissance restituée Mode BOOST	28,5 kW	32,9 kW	63,7 kW
COP Mode BOOST	3,7	3,4	3,2
Air -7°C / Eau 26°C / 0% HR			
Puissance restituée Mode BOOST	17,8 kW	21,9 kW	40,4 kW
COP Mode BOOST	2,8	2,7	2,4
Niveau sonore CTTM mini-maxi (à 10m) selon la norme EN ISO 3741 : 2010 **	46 ~ 49 dB(a)	46 ~ 51 dB(a)	-
Niveau sonore maxi (à 10m) selon la norme EN ISO 3744 : 2010	39 dB(a)	44 dB(a)	49 dB(a)
Plage de fonctionnement	-15°C -> 43°C		
Installation			
Connexions	63 mm		Bride 90 mm
Alimentation	400 V / 3~+N / 50 Hz		
Protection et taille de câble (pour 20 m)	3P +N C 25 A (5G*4 mm ²)	3P +N C 32 A (5G*6 mm ²)	3P +N C 50 A (5G*10 mm ²)
Puissance absorbée Max (air 26°C)	6,8 kW	10,1 kW	25,0 kW
Débit d'eau minmum	12 m ³ /h	15 m ³ /h	38 m ³ /h
Dimensions en mm (L x l x h)	1050 x 1050 x 1260		2000 x 980 x 1960
Poids net (brut)	207 kg (264 kg)		530 kg (620 kg)

* Tests réalisés à 15°C de température d'air, avec une entrée d'eau à 26°C et une sortie d'eau à 28°C afin de définir le débit d'eau, la capacité de chauffe et la consommation, selon les recommandations de la FPP.

**Niveaux sonores en Mode BOOST et ECO à 10 m, certifiés par le laboratoire indépendant Centre de Transfert de Technologie du Mans, selon EN ISO 3741 : 2010

Avantages équipements



FONCTIONNEMENT SIMPLE ET INTUITIF

Écran tactile TFT couleur.

3 modes de fonctionnement : Chauffage, Refroidissement et Automatique.



FONCTIONNEMENT INTELLIGENT

PolySmart Control : la pompe à chaleur régule elle-même sa puissance pour s'adapter aux besoins de votre bassin selon la température d'eau et la température ambiante.



INSTALLATION

Plusieurs unités (jusqu'à 16) peuvent être raccordées et pilotées par l'écran de contrôle unique déporté (en option).

PERFORMANCES OPTIMISÉES



Optimal Twist : un condenseur PVC/titane spiralé insensible à la corrosion.



2D Technology : un compresseur INVERTER aux performances accrues, COP très élevé grâce à sa variation de vitesse hertz par hertz.



DC Brushless : un ventilateur à vitesse variable au tour par minute près pour assurer des performances optimales.



COP AMÉLIORÉ

Un détendeur électronique efficace, il adapte le débit de gaz réfrigérant en fonction des conditions climatiques.



SYSTÈME EXCLUSIF «BASSE TEMPÉRATURE»

- Dégivrage par inversion de cycle,
- Préchauffage de carter compresseur,
- Système antigel des condensats,
- Pilotage automatique du système «basse température».



MISE EN SERVICE ET HIVERNAGE

La mise en route technique et le 1^{er} hivernage de la machine peuvent être assurés sur demande par des techniciens POLYTROPIC dédiés.



SOLUTION CONNECTÉE

PolyConnect inside : module wifi et clé 4G inclus pour un contrôle à distance via smartphone et une supervision permanente par le Technicenter.



ACCESSOIRES INCLUS : kit de connexion hydraulique, couverture d'hivernage, manuel d'utilisation et d'entretien multilingue.

Un système exclusif

INSTALLATION FACILITÉE ET SOLUTION SUR MESURE

- L'installation est facile avec cette pompe à chaleur de piscine au format compact et son raccord électrique standard.
- Selon le volume et les besoins du bassin, RAK Inverter peut être installée en série, tout en étant pilotée depuis un écran unique déporté.
- La régulation permet d'optimiser le temps de fonctionnement de chaque unité.

Ecran de contrôle unique déporté dans le local technique



Possibilité de chaîner jusqu'à 16 unités selon les besoins et le volume du bassin.



Écrans couleur tactile

UN ÉCRAN DIGITAL TACTILE TRÈS RÉACTIF POUR UNE GRANDE VISIBILITÉ

- Ecran tactile TFT capacitif **haute-définition** de grande taille pour une **grande lisibilité** (L 72 x h 68 mm, Diagonale 4").
- Protégé par une couche de **verre trempé thermique** pour assurer sa **résistance**.
- La **porte de protection transparente** protège l'afficheur des conditions climatiques, poussières et rayures.

Ecran de contrôle unique
déporté dans le local technique
pour pilotage de plusieurs
unités (en option)
Code : AO1500001



Interface utilisateur intuitive

L'INTERFACE DE PILOTAGE MULTILINGUE

pour un fonctionnement clair et une navigation facile.



Accès aux 3
modes de
fonctionnement
intuitifs en un seul
geste !




Affichage de
l'alarme, diagnostic
et solution de
résolution avec
n° du SAV
si nécessaire



Historique des
50 derniers
événements



Connectez facilement la pompe à chaleur en scannant le QR code, **contrôlez** via l'application gratuite et **bénéficiez de la supervision à distance sécurisée** pour une maintenance préventive et un diagnostic à distance par les techniciens Polytropic.



Connectez la pompe à chaleur et obtenez
2 ans de garantie additionnelle sur toutes les pièces



📍 4 Chemin des Eclapons - 69390 VOURLES
☎ +33 (0)4 78 56 93 90 - 📠 +33 (0)4 78 56 93 99
✉ polytropic@polytropic.fr - www.polytropic.fr

HOTLINE
04 78 56 93 96
Appel non-surtaxé

POLYTROPIC SAS au capital de 100 000 euros
RCS Lyon : 423 815 125 - SIRET 423 815 125 00038
TVA : FR39 423815125 - APE 4674 B