




APPL. ARGES 10W/3000K IP65

Code : **50618**



50618	3000K	10 W	60°
	h (m)	E _{max} (lx)	d (m)
	1	874	1,15
	2	219	2,3
	3	97	3,5



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Facteur de puissance	0,97
IP	IP65	Température de couleur	3000 °K
IK	IK02	IRC / Ra	80 - 84
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Faisceau	60 °
Résistance au feu	850°C	Flux lumineux total	900 lm
Mode de montage	Mur/Plafond - surface	Efficacité lumineuse	94.74 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium graphite	Température d'utilisation	-25 °C / +25 °C
Matières / Coloris n°2	diffuseur / vasque polycarbonate (PC) opale	Variation	OUI - variation par coupure de phase
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	50000 h
Nombre et type de source	1 LED COB Citizen - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	25000
Douille / Culot	Sans	Poids net	1.32 kg
Puissance nominale / absorbée	1 x 10 W / 9.5 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 45 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Décoratif ■ Extérieur résidentiel
LOR (Light Output Ratio)	100 %		