Fiche produit Caractéristiques

S540802KY

Odace Touch - Plaque de finition Kvadrat Ocre/ anthracite - 1 poste



Principales	
Gamme de produit	Odace
Design	Kvadrat
Type de produit ou équipement	Plaque de finition
Nombre de postes	1 poste
Sens de montage	Horizontal/vertical
Type de cadre	Simple
Type d'emballage	Film plastique-boîte

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré	
Mode de fixation	Clipsable	
Nuance de la couleur	Jaune	
Couleur latérale	Anthracite	
Finition de la surface	Texturé	
Matière	Plastique anti-UV: plaque de finition	
Hauteur	85 mm	
Largeur	85 mm	
Profondeur	10 mm	
Poids du produit	0,01503 kg	
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane	

Environnement

Température ambiante de stockage	-550 °C	
Température de l'air ambiant en fonctionnement	545 °C	
Normes	NF C 61-314 EN 60669-1 NBN C 61-112-1 2006/95/EEC UNE 20315-1-1	
Certifications du produit	Aenor: 030/2205[RETURN]LCIE: CCA-FR_598285B[RETURN]LCIE: NF 603415A[RETURN]N[RETURN]NF	
Tenue aux chocs (IK)	IK04	
Degré de protection (IP)	IP21 D	

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,0 cm
Largeur de l'emballage 1	8,5 cm
Longueur de l'emballage 1	8,5 cm
Poids de l'emballage 1	19,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	6,0 cm
Largeur de l'emballage 2	9,0 cm
Longueur de l'emballage 2	36,8 cm
Poids de l'emballage 2	247,0 g
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	240
Hauteur de l'emballage 3	30,0 cm
Largeur de l'emballage 3	40,0 cm
Longueur de l'emballage 3	60,0 cm
Poids de l'emballage 3	6,693 kg
Poids de l'emballage 3	о,оэз ку

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	En cours d'investigation
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months	
----------	-----------	--