

PRODUCT-DETAILS

# OTM63F4CB21D400C

## OTM63F4CB21D400C AUTOMATIC TRANSFER SWITCH



### Informations générales

Extension du type de produit	OTM63F4CB21D400C
Code de produit	1SCA150586R1001
EAN	6417019807133
Description courte	OTM63F4CB21D400C AUTOMATIC TRANSFER SWITCH
Description longue	Automatic transfer switch, motor operated, open transition type 1-0-2. Self-supplied unit with adjustable operating parameters.

### Valeur Circulaire

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Declaration	1SCC011021D0201
Informations RoHS	1SCC011020D0201

### Commande

Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85365080
Pays d'origine	China (CN)

## Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	1SCC308001B0201
Instructions et manuels	2TFR700025A1001
Mechanical Drawings	OTM40-125_4P_COMPACTATS

## Dimensions

Produit Hauteur Net	103 mm
Produit Longueur Net	131 mm
Poids net	2.11 kg

## Technique

Rated Operational Current AC-21A ( $I_e$ )	(380 ... 415 V) 63 A
Rated Operational Current AC-22A ( $I_e$ )	(380 ... 415 V) 63 A
Rated Operational Current AC-23A ( $I_e$ )	(380 ... 415 V) 63 A
Rated Operational Current AC-31B ( $I_e$ )	(380 ... 415 V) 63 A
Rated Operational Current AC-32B ( $I_e$ )	(380 ... 415 V) 63 A
Rated Operational Current AC-33B ( $I_e$ )	(380 ... 415 V) 63 A
Rated Operational Power AC-23A ( $P_e$ )	(380 ... 415 V) 30 kW
Courant thermique conventionnel à l'air libre ( $I_{th}$ )	$\Theta = 40\text{ °C}$ 63 A
Tension assignée de tenue aux chocs ( $U_{imp}$ )	8 kV
Tension assignée d'isolement ( $U_i$ )	800 V
Tension	380...415 V AC
Courant assigné de courte durée admissible ( $I_{cw}$ )	for 1 s 2.5 kiloampere rms
Motor Operational Voltage	380...415 V AC
Power Loss	2.8 W
Degré de pollution	3
Handle Type	Direct mounted handle
Fourth Pole Type	Switched - Simultaneous Function
Position of Line Terminals	Supplies on Bottom - Load on Top
Controller Type	21D
Nombre de pôles	4
Indice de protection	Front IP20
Transition Type	Open

## Environnement

Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

---

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

---

Déclaration de Conformité - CE	No declaration needed
REACH Declaration	1SCC011021D0201

---



---

## Emballage

---

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	103 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	328 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	168 mm
Emballage Niveau 1 Poids	2.35 kg
Emballage Niveau 1 EAN	6417019807133

---



---

## Classifications

---

ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
eClass	V11.1 : 27371403
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3640454

---



---

## Catégories

---

Produits basse tension → Interrupteurs → Inverseurs de sources et by-pass → Compact ATS

