

Bluetooth

fonctionne sur  
contrôle




**Description:**

**EdgeLite™ Dalle LED 26W 600 x 600mm**


La gamme de dalles LED EdgeLite™ se différencie par sa grande efficacité, puisqu'elle délivre jusqu'à 130lm/W, ce qui permet de réaliser plus de 60 % d'économies d'énergie par rapport aux encastrés fluorescents traditionnels. La technologie d'éclairage à diffusion latérale assure quant à elle la grande finesse du luminaire compatible de fait avec les faux-plafonds à ossature de 15 & 24mm ainsi qu'avec l'ensemble des accessoires de pose disponibles (encastrement, saillie, suspension). La gamme EdgeLite™ est équipée d'un diffuseur opale en polystyrène auto-extinguible IK06 de série et affiche un indice de protection jusqu'à IP54 pour les environnements humides. Elle est proposée en version standard, 1-10V et DALI/Push et disponible en dimensions 600x600mm, 625x625mm, 1200x300mm et

| Code             | Puissance | lm   | Couleur | Faisceau | Type produit                   | Finition |
|------------------|-----------|------|---------|----------|--------------------------------|----------|
| EN-LPP6060/30    | 26        | 3200 | 3000    | 110      | Non gradable                   | Blanc    |
| EN-LPP6060/40    | 26        | 3380 | 4000    | 110      | Non gradable                   | Blanc    |
| EN-LPP6060/50    | 26        | 3380 | 5000    | 110      | Non gradable                   | Blanc    |
| EN-LPP6060BLK/40 | 26        | 3380 | 4000    | 110      | Non gradable                   | Noir     |
| EN-LPP6060DA/30  | 26        | 3200 | 3000    | 110      | DALI Gradable                  | Blanc    |
| EN-LPP6060DA/40  | 26        | 3380 | 4000    | 110      | DALI Gradable                  | Blanc    |
| EN-LPP6060DA/50  | 26        | 3380 | 5000    | 110      | DALI Gradable                  | Blanc    |
| EN-LPP6060DAP/30 | 26        | 3200 | 3000    | 110      | Gradation DALI bouton poussoir | Blanc    |
| EN-LPP6060DAP/40 | 26        | 3380 | 4000    | 110      | Gradation DALI bouton poussoir | Blanc    |
| EN-LPP6060V/30   | 26        | 3200 | 3000    | 110      | Gradation 1-10V                | Blanc    |
| EN-LPP6060V/40   | 26        | 3380 | 4000    | 110      | Gradation 1-10V                | Blanc    |
| EN-LPP6060V/50   | 26        | 3380 | 5000    | 110      | Gradation 1-10V                | Blanc    |


## Schéma



## Courbe polaire



## Couleur



White

## Caractéristiques & Avantages

- Diffusion latérale et optique opale haute efficacité pour une répartition homogène et naturelle de la lumière
- Convient pour encastrément dans les faux-plafonds à ossature de 15 & 24mm
- Disponible en coloris blanc (RAL 9016)
- SDCM <4 pour une de couleur de lumière uniforme
- Diffuseur polystyrène auto-extinguible
- Haute efficacité - Délivre 130lm/W
- Indice de protection IP54 (face avant)
- UGR19 atteignable (Unified Glare Rating) pour une utilisation dans les bureaux
- Driver LED sans scintillement - Facteur de puissance > 0,9
- Existe en version non-gradable, 1-10V et DALI/Push
- Groupe photobiologique 0
- Compatible kit plafonnier, kit d'encastrement et kit de suspension
- Protection contre les surtensions 1,5 kV
- 50.000 heures L80
- Garantie 5 ans

## Caractéristiques produit:

|                           |             |                           |       |
|---------------------------|-------------|---------------------------|-------|
| Technologie:              | LED         | Nombre de LEDs:           | 240   |
| Type de tension d'entrée: | 220~240V AC | Facteur de puissance:     | 0.9   |
| Fréquence:                | 50/60HZ     | Température min:          | -10   |
| Température max:          | 40°C        | Réglage positionnel:      | Fixe  |
| Distribution lumineuse:   | Direct      | W (mm):                   | 595   |
| L (mm):                   | 595         | H (mm):                   | 10    |
| Indice IP:                | IP54        | Indice IK:                | IK07  |
| Composition:              | Aluminium   | Composition de l'optique: | PMMA  |
| Culot:                    | Aucun       | SDCM:                     | 5     |
| Durée de vie à L80 (h) :  | 50000       | Dépréciation lum. à L80 : | B50   |
| Dépréciation lumineuse :  | L80         | Durée de vie à L70 (h) :  | 50000 |

## Certificat:



## Garantie:

---

Ce produit est garanti pendant 5 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.