

NF Disjoncteurs phase + neutre de 6 kA à 10 kA, jusqu'à 40 A

Caractéristiques

- Calibre 2 à 40 A
- Pouvoir de coupure : 6 à 10 kA, EN 60947-2
- Courbe de déclenchement B, C
- IP 20
- Section max de 16 mm²

Disjoncteurs phase + neutre PLG4 : 6 kA selon EN 60947-2

Les disjoncteurs PLG4 sont destinés à la protection des circuits en tarif bleu.

Courbe C

Calibre (A)	Référence	Code	Nb modules	U. E.
2	PLG4-C2/1N	264741	1	12
4	PLG4-C4/1N	264742	1	12
6	PLG4-C6/1N	264743	1	12
10	PLG4-C10/1N	264744	1	12
16	PLG4-C16/1N	264746	1	12
20	PLG4-C20/1N	264747	1	12
25	PLG4-C25/1N	264748	1	12
32	PLG4-C32/1N	264749	1	12
40	PLG4-C40/1N	264750	1	12

Courbe B

Calibre (A)	Référence	Code	Nb modules	U. E.
6	PLG4-B6/1N	264700	1	12
10	PLG4-B10/1N	264701	1	12
16	PLG4-B16/1N	264703	1	12
20	PLG4-B20/1N	264727	1	12
25	PLG4-B25/1N	264728	1	12
32	PLG4-B32/1N	264729	1	12
40	PLG4-B40/1N	264740	1	12



Disjoncteurs phase + neutre PLG6 : 10 kA selon EN 60947-2

Les disjoncteurs PLG6 sont destinés à la protection des circuits dans les locaux professionnels et tertiaires.

Courbe C

Calibre (A)	Référence	Code	Nb modules	U. E.
2	PLG6-C2/1N	264690	1	12
4	PLG6-C4/1N	264691	1	12
6	PLG6-C6/1N	264692	1	12
10	PLG6-C10/1N	264693	1	12
16	PLG6-C16/1N	264695	1	12
20	PLG6-C20/1N	264696	1	12
25	PLG6-C25/1N	264697	1	12
32	PLG6-C32/1N	264698	1	12
40	PLG6-C40/1N	264699	1	12

