

## Fiche produit

### Caractéristiques

# VT2333

## Vanne 2 voies de zone ToR PN20 DN20 kv3



### Principales

Gamme de produits de vannes	Erie PopTop
Type de produit ou équipement	Valve
Type de vanne	Zone
Série de produits de vanne	VT2
Compatibilité moyenne	Glycol 25 % Glycol 30 % Glycol 50 % Eau
Configuration de la vanne	2 voies
Type de connexion de vanne	Rp Interne
Taille du corps	20 mm (3/4 in)
Taille du tuyau	DN20
Caractéristique de débit	Non caractérisé
Coefficient de débit	3,5 cv 3,03 kvs
Pression statique admissible	300 psi
Classe de pression	PN16 PN20
Température du fluide de fonctionnement	0...93 °C
Fluide sous pression max delta P durée de vie normale	206,84 kPa
Fuite de siège	Port A: classe IV (0,01 %)
Mouvement de la tige	Rotatif
Matière de finition	Laiton
Matière du corps	Laiton
Matière du siège	Port A: laiton
Matière de la palette	Buna N.
Matière de la tige	Laiton nickelé
Matière du joint de tige	FKM
Région cible	Europe Asie Pacifique Australie

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,08 cm
Largeur de l'emballage 1	7,62 cm
Longueur de l'emballage 1	7,62 cm
Poids de l'emballage 1	450,0 g

## Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------