

Fiche produit

Caractéristiques

08548

Porte transparente IP55 L800



Principales

Gamme	Prisma
Fonction produit	Porte
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P cubicle
Équipement fournis	Porte Poignée Serrure à clé (clé 405) Autre verrouillage et insert à commander séparément Séparateur 150 mm pour compartiment latéral Accessoire de finition 4 charnière Joint polyuréthane
Installation du coffret	Posé au sol
Type of door	Transparent
Degré de protection IP	IP55

Complémentaires

Installation description	Cellule - largeur 800 mm Cellule - largeur 650 + 150 mm
Sens d'ouverture de la porte	Réversible
Nombre de verrous	3
Door opening angle	120 °
Nombre de modules verticaux (50 mm)	36
Matière du coffret	Verre Feuille d'acier traité
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	2000 mm
Largeur	800 mm
Profondeur	30 mm
Poids du produit	30,98 kg
Finition de la surface	Mat Lisse
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK10 se conformer à EN/CEI 62262
Normes	NF EN 61439-2 CEI 61439-1
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	30,98 kg
Hauteur de l'emballage 1	8 cm
Largeur de l'emballage 1	83,5 cm
Longueur de l'emballage 1	203,5 cm
Type d'emballage 2	P2M

Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	309,8 kg
Hauteur de l'emballage 2	83 cm
Largeur de l'emballage 2	200 cm
Longueur de l'emballage 2	120 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------