




TXA624C



Module 4 sorties volets roulants et stores a bannes 230V~ 6A / New Easy

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation REG

Fonctions

Fonctionnement polyphasé convient pour commuter différents conducteurs extérieurs

Fonction avec fonction protection solaire ; avec fonctions de sécurité par ex. pour vent, pluie, alarme ; avec fonction de positionnement pour position de store et des lamelles

Mode de service Mode de fonctionnement réglable pour volet roulant / store

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux oui

Affichage / Afficheur LED d'état intégrée dans le bouton de commande manuelle

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée 50/60

Courant nominal 6 A

Intensité du courant

Courant absorbé bus (repos) 3 mA

Courant de commutation à $\cos \varphi = 0,6$ max. 6 A

Dimensions

Largeur 4 modules

Hauteur 90 mm

Puissance

Puissance d'emploi à 230V en AC1 1200 W

Matières

Couleur gris clair

Gestion de l'éclairage LED

LED LED d'état intégrée dans le bouton de commande manuelle

Connexion

Section de raccordement en câble rigide 0,75 / 2,5mm²

Nombre de contacts 4

Coupleur de bus avec coupleur de bus intégré

Raccordement de bus

raccordement du bus sur la borne de raccordement
KNX

Configuration

Réglage

Temps de commutation réglé de manière fixe en cas
de modification du sens

Sécurité

Indice de protection IP

IP20

Identification

Appareil de la famille

TXA

meta_keyword

tebis ; volets stores ; Sanvis ; traversant;Installation
domotique ; Système automatisé pour la maison ;
Domotique résidentielle ; Maison connectée ;
Contrôle intelligent de la maison ;