



Principales

Gamme	TeSys
Nom abrégé de l'appareil	GV2ME
Fonction produit	Démarreur moteur
Type de démarreur moteur	Non réversible
Description des pôles	3P
Catégorie d'emploi	AC-3
Puissance moteur kW	3 kW à 440 V CA 50/60 Hz 3 kW à 500 V CA 50/60 Hz 2,2 kW à 400/415 V CA 50/60 Hz 2.2 kW à 440 V CA 50/60 Hz
Tension circuit de commande	380/400 V CA 50/60 Hz
Courant de déclenchement magnétique	78 A

Complémentaires

Composition de l'appareil	1 3-contacteur unipolaire 1 bloc d'assemblage GV2AF01 1 disjoncteur moteur type GV2ME
Type de coordination	Type 1
Calibre du déclencheur	4 à 6,3 A
Pouvoir de coupure	Iq = 50 kA à 400/415 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-4-1 Iq = 50 kA à 440 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-4-1 Iq = 50 kA à 500 V AC 50/60 Hz conformément à IEC 60947-4-1
Poids	0,46 kg
Hauteur	152 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	87 mm

Environnement

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0840 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Contractual warranty

Période	18 mois
---------	---------