



## StyliD Evo

### ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH

STYLID EVO COMPACT MF INTEGRATED, 36 W, Bloc d'alimentation avec interface SystemReady, compatible Interact, Faisceau horizontal ovale, 20° x 68°

Avec la gamme StyliD Evo, les détaillants peuvent profiter d'une qualité de lumière supérieure et de l'efficacité énergétique de pointe des optiques PerfectAccent avec toute une gamme de projecteurs polyvalents et évolutifs. Les systèmes StyliD Evo peuvent être reconfigurés facilement et rapidement avec des mises à niveau optiques sans aucun outil. Ils facilitent également les changements fréquents d'agencement de magasin, car le projecteur peut être facilement repositionné sur le rail ou sur le tronc Maxos fusion. Couvrant une large gamme d'applications d'éclairage, allant des solutions à faible luminosité dans des formats pratiques aux installations pour plafond grande hauteur qui nécessitent un flux lumineux très élevé, StyliD offre une continuité dans le concept de vente au détail. StyliD Evo peut être monté sur rail 3C ou DALI (ST770T, ST780T), sur Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X), ou au plafond avec une version semi-encastrée (ST770B). De plus, les produits sont certifiés Circular Lighting et offrent plusieurs intégrations système et options de gradation, en modes filaire et sans fil. Des recettes LED pour le rayon frais permettent de prolonger la conservation et d'améliorer l'aspect visuel des produits alimentaires, ce qui contribue à augmenter les ventes et à réduire le gaspillage alimentaire. Consultez notre catalogue pour les boutiques de mode et d'alimentation afin d'en savoir plus sur les éclairages PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost et Champagne.

## Mises en garde et sécurité

- Toutes les données photométriques sont calculées sans la vitre de protection en option. Le flux doit être réduit de 3,5 % lorsqu'une vitre de protection est utilisée
- Le nettoyage de l'optique ne doit être effectué qu'avec de l'air comprimé. Il est interdit de toucher la LED ou le réflecteur. Pour les zones de préparation alimentaire et les environnements à taux de poussière élevé, l'utilisation de la vitre de protection en option est fortement recommandée, car elle peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon en microfibre (sec).
- Avant toute opération de maintenance, il faut éteindre le luminaire et le laisser refroidir
- Le produit doit être installé hors de portée de bras. La manipulation du produit lorsque celui-ci est encore chaud n'est possible qu'avec un gant isolant

## Données du produit

| Approbation et application   |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Source lumineuse remplaçable | Non                                                |
| Marquage CE                  | Oui                                                |
| Nombre d'appareillages       | 1 unité                                            |
| Driver inclus                | Oui                                                |
| Inflammabilité               | Pour montage sur surfaces normalement inflammables |
| Essai au fil incandescent    | Température 650 °C, durée 30 s                     |
| Garantie                     | 5 ans                                              |
| Code famille de produits     | ST770X [STYLID EVO COMPACT MF INTEGRATED]          |
| Type de lampe                | LED                                                |
| Marquage ENEC                | Marquage ENEC                                      |
| Conforme à RoHS              | Oui                                                |
| Valeur ajoutée               | Premium                                            |

## Approbation et application

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Indice de protection                   | IP20 [Protection des doigts] |
| Protection contre les chocs mécaniques | IK02 [0,2 J standard]        |
| Évaluation de la durabilité            | Lighting for circularity     |
| Classe de protection CEI               | Classe de sécurité I         |

## Conditions d'application

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Niveau de gradation maximal            | 1%    |
| Performance température ambiante Tq    | 25 °C |
| Convient pour la commutation aléatoire | Oui   |

## Données techniques de l'éclairage

|                                                      |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Flux lumineux                                        | 3 900 lm                  |
| Rouge saturé (R9)                                    | >50                       |
| Température de couleur corrélée (nom.)               | 3000 K                    |
| Efficacité lumineuse (nominale)                      | 108 lm/W                  |
| Indice de rendu de couleur (IRC)                     | ≥90                       |
| Angle d'ouverture du faisceau de la source lumineuse | 120 degré(s)              |
| Température de couleur                               | 930 blanc chaud           |
| Type d'optique                                       | Faisceau horizontal ovale |
| Diffusion du faisceau de lumière du luminaire        | 20° x 68°                 |
| Indice UGR                                           | Not applicable            |

| Fonctionnement et électricité                     |                                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Fréquence linéaire                                | 50 to 60 Hz                                      |
| Tension d'entrée                                  | 220 à 240 V                                      |
| Consommation électrique CLO initiale              | - W                                              |
| Consommation électrique CLO moyenne               | - W                                              |
| Courant d'appel                                   | 18 A                                             |
| Durée courant d'appel                             | 250 ms                                           |
| Consommation électrique                           | 36 W                                             |
| Facteur de puissance (fraction)                   | 0.9                                              |
| Connexion                                         | Connecteur à poussoir et soulagement de traction |
| Câble                                             | -                                                |
| Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B | 34                                               |

## Température

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Gamme de températures ambiantes | +10 à +25 °C |
|---------------------------------|--------------|

## Commandes et gradation

|                                                           |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Variation de l'intensité lumineuse                        | Oui                                                                 |
| Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur | Bloc d'alimentation avec interface SystemReady, compatible Interact |
| Interface de commande                                     | DALI                                                                |
| Flux lumineux constant                                    | Non                                                                 |

## Mécanique et boîtier

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Matériaux du corps                          | aluminium extrudé                    |
| Matériaux du réflecteur                     | Revêtu en aluminium et polycarbonate |
| Matériaux optiques                          | Polycarbonate                        |
| Matériaux du cache optique/de la lentille   | Polycarbonate                        |
| Matériaux de fixation                       | -                                    |
| Couleur du corps                            | Blanc RAL 9003                       |
| Finition du cache optique/de la lentille    | Transparent                          |
| Longueur totale                             | 380 mm                               |
| Largeur totale                              | 90 mm                                |
| Hauteur totale                              | 230 mm                               |
| Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 230 x 90 x 380 mm                    |

## StyliD Evo

### Performances initiales

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Chromaticité initiale                | (0.434, 0.403) SDCM <2 |
| Tolérance de flux lumineux           | +/-10%                 |
| Tolérance de consommation électrique | +/-10%                 |

### Durées de vie (conformes IES)

|                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 50 000 h | 5 % |
| Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h                | L80 |

### Données du produit

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Code EOC                      | 871869997737500             |
| Nom du produit de la commande | ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH |
| Code de commande              | 97737500                    |
| Quantité par pack             | 1                           |
| Conditionnement par carton    | 1                           |
| Code 12NC                     | 910505101423                |
| Nom de produit complet        | ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH |
| Codes EAN/UPC - Boîte         | 8718699977375               |

### Schéma dimensionnel

