

## Fiche produit

### Caractéristiques

# XUFN02323

## OsiSense XU - fibre optique pour amplificateur - plastique - 2m - portée 30mm



### Principales

Gamme de produits	OsiSense XU
Nom du détecteur	XUF
Portée nominale	0,015 m
Type d'embout	M2,6 x 0,45, avec embout câble filet stand




### Complémentaires

Type de capteur électronique	Détecteur photo-électrique polarisé
Forme du capteur	Dessin de la fibre
Destination du produit	XUDA
Type de fibre optique	PMMA
Matériau de gaine	PE
Système de détection	Réflexion directe
Utilisation de la fibre optique	Positionnement
Longueur de fibre optique	2 m
Diamètre extérieur	1 mm
Rayon de courbure minimum	10 mm
Type de filetage	M4 x 0,7
Âme de la fibre optique	1 x Ø 0,5 mm + 4 x Ø 0,25 mm
Poids du produit	0,04 kg

### Environnement

Température de fonctionnement	-25...60 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...80 °C
Tenue aux vibrations	7 gn (f= 10...55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn (durée = 11 ms) se conformer à CEI 60068-2-27
Degré de protection IP	IP64 se conformer à CEI 60529 IP641 se conformer à NF C 20-010

### Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------