



Cartouche fusible, grande vitesse, 250 A, DC 750 V, size 2, 59 x 77 x 130 mm, gR, IEC

Référence FUSE 250A 750V 2BKN/130 GR DC
N° de catalogue 170E8335

Illustration non contractuelle

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			grande vitesse
Courant assigné d'emploi	I	A	250
Tension assignée d'emploi			DC 750 V
Taille			size 2
Facteur de zoom			59 x 77 x 130 mm
Classe d'emploi			gR
Voyant indicateur			with indicator
Norme/Agrément			IEC

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Fusible HRC (EC004556)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Insert fusible (non classé) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])			
taille de fusible selon IEC 60269			2
type de courant			DC
tension assignée CA		V	
tension de fonctionnement CC		V	750
calibre/courant nominal assigné (In)		A	250
classe de fonctionnement			gR (gamme complète protection des convertisseurs)
puissance de coupure		kA	100
code de couleur			sans
finition du voyant indicateur			autre
Dissipation thermique sous courant nominal		W	47
trous de fixation			M10
distance centre à centre entre raccords		mm	3276.5999783744401427