

Fiche produit

Article n° 76.362.0736.1

Capot MIN GOT GB7HM20 25 Z0

Article n°	76.362.0736.1
EAN	4049088213137
Unité de commande	10 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques






général

matière du boîtier	Moulage en zinc
Couleur	gris
Surface	Avec revêtement en poudre
Degré de protection (IP)	Autre
Résistant aux UV	Oui
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	Autre
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Portée max de température.	120 °C

Model

DIN-taille	3
Model	Fiche
Mecanisme de verrouillage	Levier de verrouillage unique
entrée de câble	Au-dessus de
Avec presse-étoupe	Aucun
Taille du filetage M	20
Taille du filetage PG	
Le couvercle à charnière	Aucun
EMC-version	Aucun
Longueur	27 mm
largeur	33,6 mm
hauteur	60 mm

Dessin technique

1	2	3	4	5	6	A																			
<p style="font-size: 8px;">These dimensions will be reported, rounded off, in mm.</p> <p style="font-size: 8px;">Alle Maße werden bis Komma hinter dem Nachkommastrich angegeben.</p> <p style="font-size: 8px;">These dimensions will be reported, rounded off, in mm.</p> <p style="font-size: 8px;">Alle Maße werden bis Komma hinter dem Nachkommastrich angegeben.</p>	 <p style="font-size: 12px; margin-top: 10px;">60</p> <p style="font-size: 12px; margin-top: 5px;">M</p> <p style="font-size: 12px; margin-top: 5px;">27</p>					<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>9</p> <p>10</p> <p>11</p> <p>12</p> <p>13</p> <p>14</p> <p>15</p> <p>16</p> <p>17</p> <p>18</p> <p>19</p> <p>20</p> <p>M1</p> <p>M2</p> <p>M3</p> <p>L</p> <p>G</p> <p>I</p> <p>II</p> <p>III</p>																			
<p style="font-size: 14px; margin: 0;">Varianten/Variants</p> <p style="font-size: 16px; margin: 0;">.0 .5</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>																									
						<p>16</p> <p>17</p> <p>18</p> <p>19</p> <p>20</p> <p>M1</p> <p>M2</p> <p>M3</p> <p>L</p> <p>G</p> <p>I</p> <p>II</p> <p>III</p>																			
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <tr> <td style="width: 20%;">76.362.0736.5</td> <td style="width: 15%;">MIN GOT GB</td> <td style="width: 15%;">7HM20 Z 2</td> <td style="width: 20%;">Kabelverschraubung, IP65, montiert / Cable gland, IP65, assembled</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>76.362.0736.1</td> <td>MIN GOT GB</td> <td>7HM20 Z 1</td> <td>Gewindebohrung / Thread hole</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>76.362.0736.0</td> <td>MIN GOT GB</td> <td>7HM20 Z 0</td> <td>Kabelverschraubung (KVI, IP54, montiert / Cable gland (CG), IP54, assembled</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer / Order number</td> <td>Typ / Type</td> <td colspan="2">Varianten / Variants</td> <td>Druckpartie / Drawing</td> </tr> </table> <p style="font-size: 10px; margin-top: 5px;">Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. www.wieland-electric.com Additional data see CATALOG or eCatalog. eshop.wieland-electric.com</p>						76.362.0736.5	MIN GOT GB	7HM20 Z 2	Kabelverschraubung, IP65, montiert / Cable gland, IP65, assembled		76.362.0736.1	MIN GOT GB	7HM20 Z 1	Gewindebohrung / Thread hole	X	76.362.0736.0	MIN GOT GB	7HM20 Z 0	Kabelverschraubung (KVI, IP54, montiert / Cable gland (CG), IP54, assembled		Bestellnummer / Order number	Typ / Type	Varianten / Variants		Druckpartie / Drawing
76.362.0736.5	MIN GOT GB	7HM20 Z 2	Kabelverschraubung, IP65, montiert / Cable gland, IP65, assembled																						
76.362.0736.1	MIN GOT GB	7HM20 Z 1	Gewindebohrung / Thread hole	X																					
76.362.0736.0	MIN GOT GB	7HM20 Z 0	Kabelverschraubung (KVI, IP54, montiert / Cable gland (CG), IP54, assembled																						
Bestellnummer / Order number	Typ / Type	Varianten / Variants		Druckpartie / Drawing																					
<p>Referencing Size ISO 14692 / Reference system Size ISO 14692</p> <p>This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.</p> <p>Druckpartie / Drawing: keine modifizierten Änderungen / Drawing: no modified changes allowed</p> <p>1. Verwendung / First use: Zeichnung Nr. / Drawing No. 76.362.0736.0 13K</p> <p>Material / Material: Aluminium 2014 Zugfestigkeit / Tensile strength: 170 N/mm² Härte / Hardness: 90 HB Oberfläche / Surface: eloxiert / anodized</p> <p>1:2</p> <p>Werte in mm/Dimensions are in mm</p> <p style="font-size: 12px; font-weight: bold;">wieland</p> <p style="font-size: 10px;">revoS Typ / Designation/Title: GEHAUSEOBERTE IL</p> <p style="font-size: 8px;">NINI Baugröße 3 - Kabelabgang oben - M20 Hood size 3 - cable outlet above - M20</p> <p>Änderung/Revision</p>																									
<p style="font-size: 8px;">00-FEM-09/916</p>																									