



## TXA-820

Order No.: 0179050

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### Systeme amplifié portable

avec récepteur multi-fréquences 1 canal intégré, UHF PLL et récepteur Bluetooth

- Fonctionnement par branchement secteur ou par accumulateur Plomb/Gel 2 x 12 V/4,5 Ah (durée de fonctionnement jusqu'à 5 heures), charge automatique de l'accumulateur intégrée, protection décharge
- Pour une utilisation mobile lors de manifestations, réunions, par exemple
- 16 fréquences UHF réglables (863-865 MHz) avec système Diversity
- Système haut-parleurs puissant 2 voies
- 1 entrée micro par prise combinée XLR/jack 6,35 (Mic/Ligne), 1 entrée micro (jack 6,35), 1 entrée stéréo ligne (RCA), 1 entrée Aux (jack 3,5), toutes les entrées sont réglables
- Réglage master commun, égaliser 2 voies
- 1 sortie stéréo ligne (RCA), 1 sortie Aux (jack 3,5)
- Fonction micro prioritaire réglable
- Grâce à la poignée télescopique et aux deux roulettes, le système amplifié peut être tiré comme un trolley
- Insert pour pied

**Pas de déclaration dans l'U.E.**

Microphone main ou émetteur de poche correspondant, TXA-800HSE, TXA-800HT ou ATS-12HT, disponibles en option.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### TXA-820

Puissance nominale ( $P_{RMS}$ )	50 W
Puissance de sortie, totale	80 W
Bande passante	70-17000 Hz
Fréquence porteuse	863-865 MHz
Portée	≈ 30 m
Entrées	6 mV (Mic), 300 mV (Ligne)
Link	optionnel (TXA-820MT)
Pression sonore max.	114 dB
Egaliseur, graves	±10 dB/100 Hz
Egaliseur, aigus	±10 dB/10 kHz
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/130 VA, accu 2 x 12 V/4,5 Ah
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	305 x 510 x 265 mm
Poids	14,5 kg
Branchements	1 x XLR/jack 6,35 (Mic/Ligne), 1 x jack 6,35 (Mic), 1 x RCA D/G (Ligne Out), 1 x jack 3,5 (Ligne Out)