


XAPA1120H2

Harmony - Boite a boutons vide xapa plastique
2 percages horizontaux spec h2



Principales

Gamme de produits	Harmony XAP
Fonction produit	Poste de commande vide sans charnière
Nom de l'appareil	XAPA
Destination du produit	Pour unités de commande et signalisation Ø 22 mm
Taille plateau avant produit	85 x 146 mm
Profondeur utilisable	83 mm
Nombre de trous	4 trous
Couleur de la base du boîtier	Gris
Couleur du capot	Gris
Matière	Polyester renforcé verre
Entrée de câble	Non percé
Montage de l'appareil	Encastré
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529 IP69 se conformer à NF C 20-010 IP69K
Résistance aux agents chimiques	Résistance élevée aux acides Résistance élevée à tous les solvants Résistance élevée aux bases Résistance élevée au diesel Résistance élevée aux sels minéraux Résistance élevée aux huiles et aux graisses Résistance élevée au pétrole Résistance élevée à l'eau de mer

Complémentaires

Nombre de rangées verticales	1
Tenue au feu	M3 se conformer à CSTB VO se conformer à UL 94
Poids du produit	0,46 kg

Environnement

Traitement de protection	TC TH
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Température de fonctionnement	-40...70 °C
Catégorie de surtension	Classe II se conformer à IEC 60536 Classe II se conformer à NF C 20-030
Tenue au feu	850 °C se conformer à NF C 20-455 960 °C se conformer à IEC 92

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------