

Sefram

Visitez notre
site Web

<http://www.sefram.fr>

SEFRAM 7307

Multimètre numérique 2000 points

Spécifications

Tensions continues	
Gammes	200mV à 1000V
Précision de base	± (0,5% + 2dgt)
Résolution	0,1mV à 1V
Tensions alternatives	
Gammes	2V à 750V
Résolution	1mV à 1V
Précision de base	± (1,5% + 5dgt)
Bande passante	50Hz à 500Hz
Résistance	
Gammes	200Ω à 20MΩ
Précision de base	± (0,7% + 3dgt)
Test de continuité	oui, avec buzzer
Test diode	oui
Détecteur de tension	oui, sans contact
Fonction	Hold, arrêt automatique
Afficheur Type LCD	
Affichage	3 digits 1/2, 1999 points
Cadence de mesure	2,5 mesures/s
Température d'utilisation	0°C à 40°C
Température de stockage	-10°C à 60°C
Protection	électronique
Sécurité	600V - CAT III
Alimentation	2 piles 1,5V - AAA
Autonomie	250h typique (piles alcalines)
Dimensions	74 x 156 x 44mm
Masse	320g

Caractéristiques

- Mesure des tensions jusqu'à 750V AC et 1000V DC
- Mesure de résistance jusqu'à 20MΩ
- Test de continuité avec buzzer
- Testeur de tension sans contact



Sefram 7307



Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FT 7307 F 00

Sefram

INSTRUMENTS & SYSTEMES



32, rue Edouard Martel • B.P. 55 • 42009 - St Etienne cedex

04 77 56 50 50

Fax. +33 (0)4.77.57.23.23

Web : www.sefram.fr • e-mail : sales@sefram.fr

Partenaire Distributeur

