




**Description:**

**Dalle LED BackLite™ 26W 1200 x 300mm**


Les LED avec optique à lentille ont été conçues pour garantir un rendement lumineux optimum et une uniformité totale du flux lumineux. Produisant jusqu'à 140lm/W pour des économies d'énergie exceptionnelles, la dalle rétroéclairée classée UGR19 convient à un large éventail d'applications, notamment les bureaux, les écoles et les espaces commerciaux.

Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Type produit	Finition
AU-BLPP1230/30	26	3460	3000	90	Non gradable	Blanc
AU-BLPP1230/40	26	3640	4000	90	Non gradable	Blanc
AU-BLPP1230/65	26	3640	6500	90	Non gradable	Blanc
AU-BLPP1230DA/30	26	3460	3000	90	DALI Gradable	Blanc
AU-BLPP1230DA/40	26	3640	4000	90	DALI Gradable	Blanc
AU-BLPP1230DA/65	26	3640	6500	90	DALI Gradable	Blanc
AU-BLPP1230V/30	26	3460	3000	90	Gradiation 1-10V	Blanc
AU-BLPP1230V/40	26	3640	4000	90	Gradiation 1-10V	Blanc
AU-BLPP1230V/65	26	3640	6500	90	Gradiation 1-10V	Blanc


## Schéma



## Courbe polaire



## Couleur



White

## Caractéristiques & Avantages

- Sans guide de lumière - réduit le risque de jaunissement
- Lentilles en PMMA pour une lumière uniforme
- UGR19
- Driver LED sans scintillement
- Facteur de puissance > 0,9
- Indice de protection IP54 (face avant)
- Diffuseur microprismatique
- 50.000 heures L80
- Convient pour encastrément dans les faux-plafonds à ossature en T de 15 & 24mm
- Garantie 5 ans

## Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Nombre de LEDs:	90
Type de tension d'entrée:	220~240V AC	Facteur de puissance:	0.9
Fréquence:	50/60HZ	Température min:	-25
Température max:	40°C	Réglage positionnel:	Fixe
Distribution lumineuse:	Direct	Smart? :	Non
W (mm):	295	L (mm):	1195
H (mm):	27	IRC:	80
Indice IP:	IP54	Indice IK:	IK02
Composition:	Aluminium	Composition de l'optique:	Polystyrène
SDCM:	5	Durée de vie à L80 (h) :	50000
Dépréciation lum. à L80 :	B20	Dépréciation lumineuse :	L80
Durée de vie à L70 (h) :	50000		

## Certificat:



## Garantie:

---

Ce produit est garanti pendant 5 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.