

## **HDC DG 32A**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Les boîtiers sont disponibles avec différents accessoires, dont le joint.

Grâce à leur joint d'une excellente qualité, nos boîtiers garantissent la plus grande étanchéité possible.

Des séries complètes de tests ont permis de le confirmer : les éléments RockStar<sup>®</sup> sont parfaitement étanches jusqu'à une profondeur de 50 mètres sous l'eau. Les connecteurs enfichables étanches peuvent de cette manière être utilisés même là où seul un câblage fixe était jusqu'à présent possible.

## Informations générales de commande

| Version    | Accessoires, Joint moulé, Degré de protection:<br>Version boîtier: Version étrier: Forme: Agréments: |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Référence  | 1044640000                                                                                           |  |
| Туре       | HDC DG 32A                                                                                           |  |
| GTIN (EAN) | 4032248777082                                                                                        |  |
| Qté.       | 5 pièce(s)                                                                                           |  |



## **HDC DG 32A**

Données techniques

Catalogue

**Brochures** 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

| Dimensions et poids |                        |                      |               |  |
|---------------------|------------------------|----------------------|---------------|--|
|                     |                        |                      |               |  |
| Poids net           | 7,4 g                  |                      |               |  |
| Températures        |                        |                      |               |  |
| Température limite  | -40 °C 120 °C          |                      |               |  |
| Classifications     |                        |                      |               |  |
|                     |                        |                      |               |  |
| ETIM 6.0            | EC002943               | ETIM 7.0             | EC002943      |  |
| ETIM 8.0            | EC002943               | ECLASS 9.0           | 27-44-02-92   |  |
| ECLASS 9.1          | 27-44-01-92            | ECLASS 10.0          | 27-44-02-92   |  |
| ECLASS 11.0         | 27-44-02-92            | ECLASS 12.0          | 27-44-02-92   |  |
| Version             |                        |                      |               |  |
|                     |                        |                      | P. 1. 2005    |  |
| BG<br>Joint         | 7<br>NBR               | Couleur (RAL) Taille | RAL 7035<br>7 |  |
| Agréments           | .,,,,                  |                      | <u> </u>      |  |
|                     |                        |                      |               |  |
| Agréments           | nana -                 |                      |               |  |
|                     |                        |                      |               |  |
| ROHS                | Conforme               |                      |               |  |
| Téléchargements     |                        |                      |               |  |
|                     | CAP L. CTEP            |                      |               |  |
| Données techniques  | <u>CAD data – STEP</u> |                      |               |  |

**EPLAN, WSCAD** 

FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

Catalogues in PDF-format