



Equaline


Profilé Equaline avec cadre mince (FS) avec optiques.
 Corps : aluminium argent thermopoudré, adapté à une installation dans le placo-plâtre. Installation individuelle ou en continu. Optique : opale (PM) fabriqué en PMMA.
 Réglette, jeu d'embout et accessoires d'installation à commander séparément. Luminaire câblé sans halogènes.

Equaline se compose d'un profilé, d'une réglette à LED, d'un diffuseur et d'accessoires devant être configurés et commandés séparément. Ce produit est un élément de la configuration complète.


Dimensions : 1500 x 82 x 88 mm
 Poids : 3,2 kg



TLG_EQUL_F_C_Opal_Channel_CFSSR.jpg



TLG_EQUL_M_plasterboard_niv_6mm.wmf



D44260AA_EQL_840_HF_L1500_PM_SR_.ldt

Position de la lampe: 4000 K HF
 Source lumineuse: LED
 Flux lumineux du luminaire*: 2760 lm
 Efficacité lumineuse du luminaire*: 103 lm/W
 Indice min. de rendu des couleurs: 80

Température de couleur*: 4000 Kelvin
 Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3
 Durée de vie utile médiane*:
 L90 50000h à 25°C
 Puissance du luminaire*: 26,7 W Facteur de puissance = 0,95
 Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 1,00

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à ± 10 %. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.