



ESUB-6C/WS

Order No.: 0259340

Price upon request

PRODUCTINFOS

Subwoofer PA pour montage mur et plafond, 55 W

- Subwoofer passe-bande avec haut-parleur 16 cm (6") à long débattement
- Technologie 100 V avec 4 réglages de puissance
- Commutable sur 4 Ω
- Elingue certifiée pour une sécurité supplémentaire de montage, livrée
- Bornier de branchement solide en céramique
- Filtre de fréquences intégré
- Pour plafond d'épaisseur 5-32 mm

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ESUB-6C/WS

Impédance (Z)	4 Ω
Technologie de transmission	100 V
Bande passante	45-280 Hz

ESUB-6C/WS

Puissance nominale (RMS)	40/20/10 W (100 V), 55 W (4 Ω)
Puissance musique (max)	110 W
Pression sonore	88 dB/W/m
Pression sonore nominale max.	104 dB
Angle	180°
Angle de diffusion horizontal	180°
Angle de diffusion vertical	180°
Découpe	Ø 268 mm
Profondeur de montage	255 mm
Dimensions	Ø 310 mm x 265 mm
Diamètre extérieur	Ø 310 mm
Largeur	Ø 310 mm
Profondeur	265 mm
Couleur	blanc
Température fonc.	0-40 °C
Poids	5 kg
Unité d'emballage	1
Type haut-parleur	165
Dimensions emballage (l x H x P)	0,381 x 0,327 x 0,381 m
Poids brut	7,13 kg
Poids net	5,28 kg