

CAMÉRAS



IPTCAMN04ZCUA

CAM. IP TURRET 4MP 2,8-12 MM COULEURS UP



Caméra IP turret ColorUP série Next, optique motorisée 2,8÷12 mm, définition 4MP@30 fps, Lampe à led d'une portée de 40 m, Led IR d'une portée de 40 m (Smart IR), compatible ONVIF. Fonctions d'analyse vidéo : Détection franchissement d'une ligne, Détection intrusion dans le secteur. WDR 120Db, compression vidéo H.265/H.264/MJPEG, lecteur carte SD (max 256 Go). Audio : 1 entrée/ micro intégré. Boîtier étanche en aluminium moulé sous pression IP67, alimentation 12 Vcc/ PoE IEEE802.3af. Compatible avec les navigateurs : IE/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari. Accessoires compatibles : JBA-TBBA, CMA-KTBBA, WMA-KTBBA, PMA-A, AMA-A, WMA-01A.

AWARDS







CAMÉRAS



IPTCAMN04ZCUA

CAM. IP TURRET 4MP 2,8-12 MM COULEURS UP		
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES		
Capteur	1/3" CMOS Ultra Starlight	
Lens type	Motorized	
Pixels effectifs (H x V - pixels)	2560x1440	
Lens optical varifocal dimensions (mm)	2.8 ÷ 12	
Champ de vision horizontal (°)	96÷32	
Champ de vision vertical (°)	54÷18	
Champ de vision diagonale (°)	117÷35	
Shutter électronique (s)	1/1÷1/100000	
Sensibilité	0.0005 (colori), 0 (bianco e nero, led IR ON)	
Transmission vidéo	Triple streaming	
Logiciel de gestion	Comelit CCTV Manager	
Résolution vidéo	2560×1440 (4MP)	

CARACTÉRISTIQUES LOGICIEL/FIRMWARE	
Compression vidéo	H.264, H.265, MJPEG
Nombre d'images par secondes	30fps
Protocoles supportés	DHCP, FTP, HTTPS, IPv4, IPv6, PPPoE, RTSP, SMTP, UDP, ONVIF
Fonctions supplémentaires	Dual light
Mise à jour firmware via le réseau	Yes
Usagers reliés simultanément	3
Visualisation à distance par navigateur	Edge, Firefox, Chrome, Safari
Contrôle à distance par mobile	APP Comelit CCTV
Dernière version du firmware	5.1.1.0(39366)(2022-11-09)

FONCTIONS	
Principales fonctions	3D-DNR, BLC, Defog
Détection de mouvements (zones)	396



CAMÉRAS



IPTCAMN04ZCUA

CAM. IP TURRET 4MP 2,8-12 MM COULEURS UP		
FONCTIONS		
Analyse vidéo	Passage de ligne, pénétration dans la zone, Détection de changement de scène, Détection de sabotage vidéo, Détection image floue	
Zones de masquage (n°)	4	
Compensation contre-jour (BLC)	BLC, HLC	
Wide Dinamic Range (WDR)	WDR (120dB)	
Contrôle DNR	3D-DNR	
Réglage équilibrage des blancs	AWB, Intérieur, Manuel, De plein air	
Contrôle exposition	Auto	
Réglage luminosité afficheur	Yes	
Titrage camàra	Yes	

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIEL		
Distance éclairage a leds IR	40m	
Distance d'éclairage White LED	40m	
Notation Anti-vandalisme (Code IK)	IK10	
Indice de protection IP	IP67	
Entrées/Sorties audio	1 + Mic / 0	
Type de sortie LAN	Ethernet 10/100 Mbit/s (RJ45)	
Support carte SD (carte non fournie)	Micro-SD (256GB max)	

DONNÉES GÉNÉRALES	
Tension d'alimentation	12VDC
Absorption max. (W)	8.5
Alimentation PoE	Oui
Type d'alimentation	PoE, Alimentation externe
Hauteur (mm)	111.6
Largeur (mm)	111.6
Profondeur (mm)	99.6
Poids du produit (g)	660

The technical specifications are subject to change without prior notice.



CAMÉRAS



IPTCAMN04ZCUA

CAM. IP TURRET 4MP 2,8-12 MM COULEURS UP		
DONNÉES GÉNÉRALES		
Matériaux de construction	Aluminium moulé sous pression	
Couleur du produit	Blanc	
Température de fonctionnement (°C)	-30 ÷ 60	
Humidité de fonctionnement (HR max) (%)	25 ÷ 95	



CAMÉRAS



IPTCAMN04ZCUA

CAM. IP TURRET 4MP 2,8-12 MM COULEURS UP

ACCESSORIES



WMA-01A

ÉTRIER MURAL ADVANCE NEXT

Support pour le montage en saillie des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.



WMA-KTBBA

ÉTRIER MURAL ADVANCE NEXT

Support pour le montage en saillie des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section télécharge



CMA-KTBBA

ÉTRIER DE PLAFOND ADVANCE NEXT

Accessoire pour le montage au plafond des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.



JBA-TBBA

BOX DE CONNEXION IP66 ADVANCE NEXT

Box de jonction pour la fixation des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.



PMA-A ÉTRIER SUR MÂT ADVANCE NEXT

Accessoire pour le montage sur mât des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.

COMELIT

VIDÉOPROTECTION

CAMÉRAS



IPTCAMN04ZCUA

CAM. IP TURRET 4MP 2,8-12 MM COULEURS UP

ACCESSORIES



AMA-A ÉTRIER D'ANGLE ADVANCE NEXT

Accessoire pour le montage d'angle des caméras Next et Advance. Pour la compatibilité des modèles, faire référence au schéma à la section téléchargement.