


**SUSPENSION LED
BASE LUMINANCE**

En aluminium repoussé.
Driver intégré.
Filin et câble d'alimentation longueur 3 m.
Livrée avec pavillon conique, adaptateur triphasé ou DALI
(Nous préciser la longueur de câble si différente de 3m- plus-value)

IRC > 80 ou 90
Durée de vie :
L80 B10 : 50 000 H
Garanties :
LED 5 ans
DRIVER 3 ans


Option:
•  RAL (sur demande)
Code : 9990000 (N° de RAL à confirmer)

EN STANDARD INTERIEUR BLANC - EXTERIEUR NOIR

APPLICATION

Intérieur, commerces circulations, hôtellerie, restaurants...

PUISSANCES	KELVIN	FLUX IRC80	FLUX IRC90
27 W	3000 K	2932 lm	2511 lm
	3500 K	2983 lm	2547 lm
	4000 K	3007 lm	2551 lm
40 W	3000 K	4142 lm	3548 lm
	3500 K	4214 lm	3598 lm
	4000 K	4247 lm	3603 lm
39 W G7	3000 K	5462 lm	4626 lm
	3500 K	5514 lm	4696 lm
	4000 K	5695 lm	4860 lm



• Angles Réflecteurs

PUISSANCES	OPT 23/28	OPT 37/42	OPT 49/57
27 W / 40 W	étroit 23°	médium 37°	large 49°
39 W	étroit 28°	médium 42°	large 57°



Rails standards ou dimmables



PAVILLON CÔNIQUE

SANS LAMPE	CODE
culot E27	6191709

ADAPTATEUR TRIPHASE

SANS LAMPE	CODE
culot E27	6191719

ON / OFF - PAVILLON CÔNIQUE

PUISSANCES	° KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >80	3000 K	6192739	6190139	6190439
	4000 K	6192749	6190149	6190449
	3500 K	6192759	6190159	6190459
40 W IRC >80	3000 K	6194039	6190239	6190539
	4000 K	6194049	6190249	6190549
	3500 K	6194059	6190259	6190559
39 W IRC >80	3000 K	6193939	6190339	6190639
	4000 K	6193949	6190349	6190649

ON / OFF - PAVILLON CÔNIQUE

PUISSANCES	° KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >90	3000 K	6190739	6191039	6191339
	4000 K	6190749	6191049	6191349
	3500 K	6190759	6191059	6191359
40 W IRC >90	3000 K	6190839	6191139	6191439
	4000 K	6190849	6191149	6191449
	3500 K	6190859	6191159	6191459
39 W IRC >90	3000 K	6190939	6191239	6191539
	4000 K	6190949	6191249	6191549
	3500 K	6190959	6191259	6191559

ON / OFF - ADAPTATEUR TRIPHASE

PUISSANCES	° KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >80	3000 K	6191639	6192039	6192339
	4000 K	6191649	6192049	6192349
	3500 K	6191659	6192059	6192359
40 W IRC >80	3000 K	6191739	6192139	6192439
	4000 K	6191749	6192149	6192449
	3500 K	6191759	6192159	6192459
39 W IRC >80	3000 K	6191839	6192239	6192539
	4000 K	6191849	6192249	6192549

ON / OFF - ADAPTATEUR TRIPHASE

PUISSANCES	° KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >90	3000 K	6192639	6193039	6193339
	4000 K	6192649	6193049	6193349
	3500 K	6192659	6193059	6193359
40 W IRC >90	3000 K	6192839	6193139	6193439
	4000 K	6192849	6193149	6193449
	3500 K	6192859	6193159	6193459
39 W IRC >90	3000 K	6192939	6193239	6193539
	4000 K	6192949	6193249	6193549
	3500 K	6192959	6193259	6193559



ADAPTATEUR DALI COMPATIBLE AVEC RAIL 1 PHASE MARQUE IVELA UNIQUEMENT

DALI - PAVILLON CÔNIQUE

PUISSANCES	° KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >80	3000 K	6302739	6300139	6300439
	4000 K	6302749	6300149	6300449
	3500 K	6302759	6300159	6300459
40 W IRC >80	3000 K	6304039	6300239	6300539
	4000 K	6304049	6300249	6300549
	3500 K	6304059	6300259	6300559
39 W IRC >80	3000 K	6303939	6300339	6300639
	4000 K	6303949	6300349	6300649

DALI - PAVILLON CÔNIQUE

PUISSANCES	° KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >90	3000 K	6300739	6301039	6301339
	4000 K	6300749	6301049	6301349
	3500 K	6300759	6301059	6301359
40 W IRC >90	3000 K	6300839	6301139	6301439
	4000 K	6300849	6301149	6301449
	3500 K	6300859	6301159	6301459
39 W IRC >90	3000 K	6300939	6301239	6301539
	4000 K	6300949	6301249	6301549
	3500 K	6300959	6301259	6301559

ADAPTATEUR DALI

PUISSANCES	° KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >80	3000 K	6301639	6302039	6302339
	4000 K	6301649	6302049	6302349
	3500 K	6301659	6302059	6302359
40 W IRC >80	3000 K	6301739	6302139	6302439
	4000 K	6301749	6302149	6302449
	3500 K	6301759	6302159	6302459
39 W IRC >80	3000 K	6301839	6302239	6302539
	4000 K	6301849	6302249	6302549

ADAPTATEUR DALI

PUISSANCES	° KELVIN	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
27 W IRC >90	3000 K	6302639	6303039	6303339
	4000 K	6302649	6303049	6303349
	3500 K	6302659	6303059	6303359
40 W IRC >90	3000 K	6302839	6303139	6303439
	4000 K	6302849	6303149	6303449
	3500 K	6302859	6303159	6303459
39 W IRC >90	3000 K	6302939	6303239	6303539
	4000 K	6302949	6303249	6303549
	3500 K	6302959	6303259	6303559

* 1-10 volt ou coupure de phase (nous consulter)

Leds Spécifiques

Boucherie

Lumière blanche chaude avec une pointe de rouge.

Boulangerie

Améliore la couleur dorée et les couleurs vives.

Poisson et fruits de mer

Améliore la couleur bleue.

Textile

Pour un meilleur rendu des couleurs.

Art

IRC 98 pour le meilleur rendu des couleurs.

ON / OFF - PAVILLON CÔNIQUE

LEDS SPÉCIFIQUES		FLUX	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
BOULANGERIE	Ø 17 G7 (40W)	3848 lm	619B159	619B169	619B179
POISSONNERIE	G7 (39W)	4218 lm	619PO59	619PO69	619PO79
BOUCHERIE	G7 (39W)	2567 lm	619BC59	619BC69	619BC79
TEXTILE	IRC >90 G7 (39W)	3886 lm	619TE59	619TE69	619TE79
ART	IRC 98 G7 (39W)	3693 lm	619AR59	619AR69	619AR79

ON / OFF - ADAPTATEUR TRIPHASE

LEDS SPÉCIFIQUES		FLUX	OPT 49/57	OPT 37/42	OPT 23/28
BOULANGERIE	Ø 17 G7 (40W)	3848 lm	619B189	619B199	619B209
POISSONNERIE	G7 (39W)	4218 lm	619PO19	619PO29	619PO39
BOUCHERIE	G7 (39W)	2567 lm	619BC19	619BC29	619BC39
TEXTILE	IRC >90 G7 (39W)	3886 lm	619TE19	619TE29	619TE39
ART	IRC 98 G7 (39W)	3693 lm	619AR19	619AR29	619AR39