



Réf : 0.557.91

Xéo2 G13 LED 540lm 4000K blanc

Réglette LED Xéo2 G13 540lm 4000K blanc

Réglette LED, longueur 785mm et épaisseur de 70mm. Embase et diffuseur polycarbonate. Livré avec deux patères murales d'inclinaison à 45° pour un meilleur éclairage. Version lampée équipée de tube LED T8 G13 10W.



Données Générales :

Type luminaire	Réglettes SDB
Type de source	Lampes LED
Nombre de source	1
Durée de vie L80B10	35000h
Type de déclenchement	ON/OFF
T° de fonctionnement	-10 °C / +25 °C
Matériaux diffuseur	Polycarbonate
Matériaux anneau/corps	Polycarbonate
Couleur	Blanc RAL 9003
Garantie	1 an
Eligible CEE/BAR EQ 110	Non

Données Mécaniques :

Longueur (mm)	755,0
Largeur (mm)	70,0
Diamètre (mm)	
Profondeur (mm)	115,0
Entraxe de fixation	542
Poids (kg)	1,2
Antivandale	Non

Données électriques :

Tension d'alimentation	230 VAC 50Hz
Puissance lumineuse	10 W
Facteur de puissance	
Classe électrique	II
Classe énergétique	A++, A+, A (LED)
Dimmable	Non

Données Photométriques :


Flux utile (lumen)	540 lm
Efficacité du luminaire	54 lm/W
Intensité lumineuse	A
Température de couleur (Kelvin)	4000
IRC	80
Risque photobiologique	GR0

Données normatives :

Produit conforme aux prescriptions normatives suivantes :

- IEC 60598-1 : 2015
- IEC 60598-2-1

Dimensions



Performance énergétique



Courbes photométriques

