




## **NUMINOS**

suspension intérieure,  $60^{\circ}$ , blanc/noir, LED, 20,1W, 4000K, variable Dali

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la fonction, le design et la technique de façon parfaite et ingénieuse. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous pouvez expérimenter mille possibilités de conception d'éclairage Cela inclut également la suspension NUMINOS® PD DALI M qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Le Spot est idéal pour un éclairage d'accentuation ciblé ou pour éclairer de plus grandes surfaces. La suspension peut séduire avec une consommation de 20,1 watts, une intensité lumineuse de 2 060 lumens, une température de couleur de 4 000 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. Vous pouvez alors l'installer en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?



## **INFORMATIONS TECHNIQUES**

| Réf.   | 1004552                           |
|--|-----------------------------------|
| Montage                                      | En saillie                        |
| Détails de montage                           | Plafond, Plafond avec accessoires |
| Variable                                     | Oui                               |
| Technologie de variation de l'éclaira-<br>ge | DALI                              |
| Tension nominale primaire                    | 220-240V ~50/60Hz                 |
| Courant / tension secondaire                 | 500 mA                            |
| Classe de protection                         | I                                 |
| Puissance en watts                           | 20.1 W                            |
| Température ambiante minimale                | -20 °C                            |
| Température ambiante maximale                | 30 °C                             |
| Hauteur du courant d'appel                   | 35 A                              |
| Durée du courant d'appel                     | 2 μs                              |
| Lumen  | 2060 lm                           |
| Température de couleur                       | 4000 Kelvin                       |
| Angle de rayonnement                         | 60 °                              |
| Coloris                                      | blanc                             |
| IRC  | 90                                |
| UGR≤   | 25                                |
| Données LXXBXX                               | L80B50                            |
| Durée de vie                                 | 50000 h                           |
| Risk Group                                   | 1                                 |
|  | •                                 |



## **Source Lumineuse**

| 791825      | â E                                |
|-------------|------------------------------------|
| Accessoires |                                    |
| 1006168     | NUMINOS® M , anneau frontal, blanc |

| Hauteur                         | 18.5 cm |
|---------------------------------|---------|
| Diamètre                        | 8.5 cm  |
| Longueur du câble de suspension | 250 cm  |
| Poids net                       | 1.25 kg |
| Poids brut                      | 1.4 kg  |
| Page du BIG WHITE               | 90      |