



VIS À BÉTON BSZ-SU, ATLANTIS, DIAMÈTRE DE LA MÈCHE DE 10-MM, VIS DE 100-MM

NUMÉRO DE CATALOGUE

BSZSU10100ZL



CERTIFICATIONS



DISPOSITIFS

Résistance au feu de classe-R30-R120 pour la conception de chevillage exposé au feu

Dispose d'un Agrément Technique Européen pour l'ancrage sur béton fissuré et non-fissuré

Homologué pour une utilisation dans les systèmes parasismiques de catégorie-C1 (toutes les dimensions)

Approuvé pour l'usage dans la catégorie séismique C2 de conception (pour des diamètres de peu de foret 8 millimètres et plus grands)

Les vis d'ancrage démontables sont idéales pour les fixations temporaires

La finition de l'Atlantide a la protection de corrosion supérieure (jusqu'à l'environnement de C3 selon OIN 9223 et 9224 d'en)

La finition de l'Atlantide convient à l'installation extérieure

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Nombre d'article: 402615

Matériel: Acier

Finition: Atlantis

Diamètre de peu de foret: 10 millimètres

Longueur de vis: 100 millimètres

Profondeur d'Embedment: 85 millimètres


A-: 15 millimètres

Couple: 30 nanomètre

Charges axiales caractéristiques selon l'ETA-20/0046

Numéro d'article	Béton criqué C20/25	Béton Non-Criqué C20/25	Profondeur d'enfoncement standard
BSZSU06040xx	kN 1.81	kN 1.98	35 millimètres
BSZSU06050xx	kN 1.81	kN 1.98	35 millimètres
BSZSU08070xx	kN 5.88	kN 8.41	65 millimètres
BSZSU10100xx	kN 8.99	kN 12.85	85 millimètres
BSZSU10120xx	kN 8.99	kN 12.85	85 millimètres
BSZSU12110xx	kN 12.51	kN 17.87	105 millimètres

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 - Soins de client

Option 2 - Appui technique

Europe

Pays Bas:

+31 800-0200135

La France:

+33 800 901 793

Europe

L'Allemagne:

800 1890272

D'autres pays:

+31 13 5835404

APAC

Changhai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre brochure puissante des marques:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER