

Fiche produit

Caractéristiques

PFR10105

Kaedra coffret de chantier 4 prises 16A NF + 1 prise 3P+N+T 16A



Principales

Gamme	Kaedra
Type de produit ou équipement	Coffret étanche
Application spécifique du produit	Chantier
Type d'extensibilité	Coffret pour prises

Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Nombre de modules de 18 mm par rangée	12
Nombre total de modules de 18 mm	12
Nombre de rangées horizontales	1
Classe d'isolation électrique	Double isolation Classe II
Nombre d'ouvertures en zone d'interface	6
Type de dispositif de protection	2 DT40N disjoncteur miniature (MCB) - 16 A - 1P + N - 10 kA 1 iID disjoncteur différentiel (RCCB) - 40 A - 4P - 30 mA 1 DT40N disjoncteur miniature (MCB) - 16 A - 3P + N - 10 kA
Type de bouton de commande	Arrêt d'urgence
Other equipments	Poignée - 1 Socket-outlet - 4 2P + E 16 A 230 V Bornier - 5 Socket-outlet - 1 3P + N + E 16 A 400 V
Type de face avant	Transparent
Courant nominal (In)	40 A
Type de rail	DIN
Nombre de borniers	1 with 8 outgoers
Verrouillages optionnels	Verrou sécurité en option
Matière du coffret	Polymère auto-extinguible
Poids du produit	5,2 kg
Largeur	340 mm
Hauteur	510 mm
Profondeur	160 mm
Couleur	Door: transparent green Enclosure: light grey (RAL 7035)

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Environnement

Normes	EN 61439-4
Tenue au feu	750 °C conforming to IEC 60695-2-1
Degré de protection IP	IP44 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à EN 50102
Catégorie de surtension	II
Température ambiante de fonctionnement	-25...40 °C

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	5,000 kg
Hauteur de l'emballage 1	3,800 dm
Largeur de l'emballage 1	1,750 dm
Longueur de l'emballage 1	5,300 dm

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------