

# Capuchons PLIO® pour clips standard pour usages courants



PLIO®



## PLIO-PVC

Matière :	PVC
Températures d'utilisation :	-25 à +75°C
Dureté Shore A :	70 +/- 5
Allongement à la rupture :	350%
Rigidité diélectrique :	>20 kV/mm
Tenue au feu :	HB UL94



Coloris standard :

010	noir
011	transparent
001	blanc
002	bleu
003	vert
004	jaune
005	orange
006	brun
007	rouge
008	violet
013	gris

Exemple de commande :

code groupe	détail article	code coloris
01050	XXXXX	XXXXX

type	noir	code article transparent	couleurs	pour clips	Ø fils mm	longueur fiche mm	
	010	011	xxx				
<b>pour clips femelles droits</b>							
B-3 PVC	0105 0007 010	0105 0007 011	0105 0007 ***	2,8	2,8	5,5	500
B-4 PVC	0105 0022 010	0105 0022 011	0105 0022 ***	4,8	3,2	7	500
B-5 PVC	0105 0003 010	0105 0003 011	0105 0003 ***	5 AMP	4,5	8	500
B-6 PVC	0105 0001 010	0105 0001 011	0105 0001 ***	6,3	3,6	8	500
BL-6 PVC	0105 0010 010	0105 0010 011	-	6,3	3,2	11	500
BK-6 PVC	0105 0011 010	0105 0011 011	-	6,3	3,2	6	500
B-PVC	0105 0004 010	0105 0004 011	0105 0004 ***	6,3	4	8	500
BM-6 PVC	0105 0012 010	0105 0012 011	-	6,3	5	11	500
BN-6 PVC	0105 0014 010	0105 0014 011	-	6,3	5	9	500
<b>pour clips mâles droits</b>							
BW-6 PVC	0105 0002 010	0105 0002 011	0105 0002 ***	6,3	3,6	5,5	500
BF-6 PVC	0105 0023 010	0105 0023 011	0105 0023 ***	6,3	3,6	11	500
<b>pour clips femelles drapeaux</b>							
BE-6 PVC	0105 0005 010	0105 0005 011	0105 0005 ***	6,3	3,6	13,7	500



B10/4 - Capuchons imprimés



D6/3-02 - Clips

