



Applications :



Locaux tertiaires, magasins, commerces, établissements recevant du public



www.marque-nf.com



Dimensions (mm)



Planète 2-400 ADR CGLine+ Bloc anti-panique

Répartition uniforme de la lumière sans éblouissement
Boîtier identique au bloc d'évacuation

Les points forts

- Strip de LED coiffé d'une lentille optique permettant la répartition uniforme de la lumière
- Patère de fixation « nid d'abeille » transparente pour une reprise aisée des perçages existants
- Multiples entrées de câbles bi-matière, niveau à bulle intégré pour une installation simple et rapide
- Possibilité de câble traversant
- Embrochage et débrochage étudiés pour une maintenance et un remplacement simplifiés
- Utilisation possible en mode ADRESSABLE, protocoles ADR et CGLine+
- Lignes épurées (boîtier slim 31.2 mm) pour une parfaite intégration
- Produit disponible en 3 autres couleurs : Noir mat RAL9005, Gris foncé RAL7015, Argent brillant RAL9007
- Eco-conçu pour une empreinte environnementale réduite, certifié NF environnement
- Batterie Lithium, consommation réduite
- Gamme complète d'accessoires (cadre d'encastrement pour plafond, grille de protection)






Caractéristiques techniques

Flux lumineux	400 lm
Système de test	Test automatique (SATI), utilisation possible en mode ADR Compatible avec les systèmes ADR & CGLine+
Matériau du boîtier	Polycarbonate
Couleur du boîtier	Blanc (RAL9003)
Poids	0.4 kg
Type de montage	Montage mural, plafond
Bornes	Bornes sans vis pour fils souples ou rigides Sections de 0.5 à 2.5 mm ²
Tension de raccordement	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Consommation	0.55 W
Plage de température ambiante	+5 °C à +35 °C
Source lumineuse	Strip LED

Codes commandes

Produit	Référence	Lampes de veille et de secours	Autonomie	Flux (lm)	Batterie	Consommation (W)
Planète 2-400	LUM17243	Strip LED	1h	400	3.2 V / 3 Ah	0.55

Accessoires

	Produit	Référence
	Télécommande TLU 2	LUM10312
	Télécommande TL CGLine+	LUM10319
	Cadre d'encastrement	LUM10634
	Grille de protection	LUM10418
	Pack batterie, longue durée de vie LifePo 3.2V / 3Ah	FT-BATLL3