

Fiche produit

Caractéristiques

ZCKD25

OsiSense ZCKD - tête inter. de pos. - levier à galet plastique réglable



Principales

| | |
|----------------------------|---|
| Gamme de produits | OsiSense XC |
| Nom de gamme | Format standard |
| Fonction produit | Tête d'interrupteur de position |
| Nom de l'appareil | ZCKD |
| Type de tête | Tête de piston |
| Accessoires associés | XCKL XCKM |
| Corps à associer | ZCKLD39 ZCKMD35H7 ZCKM1H29 ZCKL7H7 ZCKM6H29 ZCKL6H7 ZCKMD31H29 ZCKM6 ZCKMD37H29 ZCKLD39H7 ZCKM5H29 ZCKM8H7 ZCKMD39 ZCKLD31H7 ZCKM1 ZCKMD37H7 ZCKM9 ZCKLD37H7 ZCKM5 ZCKM8H29 ZCKMD35H29 ZCKL1H7 ZCKL7 ZCKL8 ZCKM1H7 ZCKM8 ZCKMD39H29 ZCKMD31 ZCKLD35 ZCKM7 ZCKMD35 ZCKLD35H7 ZCKMD31H7 ZCKL1 ZCKMD39H7 ZCKM5H7 ZCKLD37 ZCKM9H29 ZCKM6H7 ZCKMD37 ZCKL6 ZCKL8H7 ZCKM7H7 ZCKL5H7 ZCKLD31 ZCKL5 ZCKM7H29 |
| Mouvement tête de commande | Tournant Linéaire |
| Type d'unité de commande | Poussoir levier à galet rappel de ressort thermoplastique (réglable) |
| Type d'approche | Approche latérale, 1 direction |

Complémentaires

| | |
|---------------------|---------------|
| Mouvement d'attaque | Avec came 30° |
| Ouverture positive | Avec |
| Matière de la tête | Plastique |

Environnement

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Température de fonctionnement | -25...70 °C |
| Température ambiante pour le stockage | -40...70 °C |
| Caractéristique d'environnement | Standard |

Durabilité de l'offre

| | |
|------------------------|---|
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Directive RoHS UE | Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|