


LIGHT EYE® 150

suspension, pour rail 1 allumage, intérieur, noir/-chrome, GU10/QPAR111, 75W max

Suspension 230V LIGHT EYE avec adaptateur correspondant pour système de rail 1 allumage 230V. Disponible dans de nouveaux coloris tendance. Ce luminaire sphérique en acier et au câble textile peut être utilisé avec des sources halogènes et LED QPAR111 d'un diamètre de 11,1cm grâce à la douille GU10 intégrée. La suspension de 150 cm peut être raccourcie selon les besoins.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Réf. | 1000713 |
| Source | QPAR111 |
| Nombre de douilles | 1 |
| Lampes incluses | Non |
| Code IP | IP 20 |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Plafond,Rail plafond |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Classe de protection | II |
| Puissance en watts | 75 W |
| Coloris | noir |
| Sortie lumineuse | direct |
| Hauteur | 12 cm |
| Diamètre | 15 cm |
| Poids net | 0.595 kg |
| Poids brut | 0.83 kg |
| Page du BIG WHITE | 476 |

Source Préconisée

| | |
|---------|--|
| 1005274 | QPAR111 GU10 , ampoule LED, transparent, 8 W, 2700 K, IRC90, 38° |
| 1005275 | QPAR111 GU10 , ampoule LED, argent, 12,5 - W, 2700 K, IRC90, 10° |
| 1005276 | QPAR111 GU10 , ampoule LED, argent, 12,5 - W, 2700 K, IRC90, 30° |
| 1005277 | QPAR111 GU10 , ampoule LED, argent, 12,5 - W, 2700 K, IRC90, 60° |