


Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques


Domaines d'application	Bureaux Espaces de vente Banques Salles de guichets Locaux d'enseignement		
Type de luminaire	Plafonnier pour des applications individuelles et en ligne continue		
Types de montage	Montage en saillie		
Optique du luminaire	À optique de faible section, grand brillant. Avec surface argent à pouvoir réflecteur renforcé, degré de réflexion > 98 %. Degré de réflexion 98 %, pourcentage de réflexions dispersées < 3 %.		
Système LED	YY	YY	YY
Flux lumineux assigné	3.300		
Rendement normalisé	0,91		
CEN flux code	72 99 100 100 91		
Tolérance de couleur	3 SDCM		
le risque photobiologique	YY		
Couleur du luminaire	RAL9016 Blanc signalisation		
Corps de luminaire	Corps de luminaire en tôle d'acier.		
Versión électrique	Avec ballast électronique, dimmable (DALI).		
Type de raccordement	Borne		
fréquence nominale	50/60 Hz		
tension nominale	220 - 240 V		
Indice de protection	IP20		
Classe électrique	I		
Résistance aux chocs (IK)	IK02		
Réaction au feu	650 °C		
température ambiante	-20 - 25 °C		
Longueur net	1.493 mm		
Largeur net	160 mm		
Hauteur net	53 mm		
Poids	3,8 kg		


courbes photométriques



TX3849
 UGR I = 18,5
 UGR q = 17,4
 DIN 5040: A50
 UTE: 0,91 B









■ C0 - C180
 ■ C90 - C270


TX3850
 UGR I = 19,4
 UGR q = 18,3
 DIN 5040: A50
 UTE: 0,89 B

 ■ C0 - C180
 ■ C90 - C270

TX3851
 UGR I = 20,3
 UGR q = 19,2
 DIN 5040: A50
 UTE: 0,82 B

 ■ C0 - C180
 ■ C90 - C270

Accessoires commercialisés

Article	Désignation
 3700/5LV/58 1145300	Filerie traversante 5 x 1,5 mm ² , longueur 1 750 mm.
 3700/3LV/58 1145100	Filerie traversante 3 x 1,5 mm ² , longueur 1 750 mm.
 05051 S susp. câble 2154300	1 pièce, suspension par câble, pour longueur de suspension jusqu'à 1 000 mm.
 05051 S/2m susp. câble 2154400	1 pièce, suspension par câble, pour longueur de suspension jusqu'à 2000 mm.
 05900 AN 2172600	Boîtier de raccordement au plafond avec sortie de câble, 1 pièce.
 05000 ZR/2 m 2152600	Tube d'alimentation, matière plastique, blanc, Ø 10 mm, 2 000 mm de long, 1 pièce.
05000 DD 2151300	Entretoise plafond, 1 paire, pour 5041... en relation avec A 03 D.
05000 ZR 2152500	Tube d'alimentation, matière plastique, blanc, Ø 10 mm, 1000 mm de long, 1 pièce.
05000 ESBN 2151700	Accessoires d'alimentation, comprenant les dispositifs anti-traction et les vis de fixation ainsi qu'une borne de jonction.
05900 A 2172500	Boîte de raccordement au plafond, 1 pièce.
05000 A19 2150100	Contrepoids, pour 5041... et 5051... mono, E/EDD.
 Luceo ZS/1000 susp. câble 4603500	Suspension par câble à 4 points pour longueurs de suspension jusqu'à 1000 mm.
 Luceo ZS/2000 susp. câble 4603600	Suspension par câble à 4 points pour longueurs de suspension jusqu'à 2 000 mm.



ZST/1000 susp. câble Tri
4603700

Suspension par câble triangulaire à 2 points pour longueurs de suspension jusqu'à 1 000 mm.



ZST/2000 susp. câble Tri
4603800

Suspension par câble triangulaire à 2 points pour longueurs de suspension jusqu'à 2000 mm.

ZAL/
6361200

Kit de gaine thermorétractable pour câbles d'alimentation sans halogènes.



05041K emb. fr. nouveau
2153800

Embout frontaux, 1 paire, pour luminaires individuels et les faces frontales de lignes continues.

Texte d'appels d'offres

Plafonnier pour des applications individuelles et en ligne continue Pour 1 lampe fluorescente T16 35/49/80 Watt. Plafonnier pour montage au plafond dans des espaces intérieurs. À optique de faible section, grand brillant. Avec surface argent à pouvoir réflecteur renforcé, degré de réflexion > 98 %. Degré de réflexion 98 %, pourcentage de réflexions dispersées < 3 %. Évaluation de l'éblouissement (EN 12464-1) selon UGR < 19. Compatible avec les écrans informatiques selon la norme EN 12464-1 grâce à des luminosités réduites $L \leq 1\,500 \text{ cd/m}^2$ pour angle d'éclairage supérieur à 65 °, de manière omnidirectionnelle. Fixation de l'optique et mise à la terre automatique grâce aux fermetures à contact frotteur. Optique rabattable et décrochable des deux côtés sans outil. Corps de luminaire en tôle d'acier. Surface au revêtement blanc (RAL 9016). Dimensions (L x l) 1493 mm x 160 mm, hauteur du luminaire 53 mm. Dimensions de montage pour embouts frontaux : 11 mm par embout frontal pour application en luminaires d'extrémité ou en luminaires individuels. Veuillez commander séparément les embouts frontaux pour les luminaires individuels ou les extrémités de lignes continues. Design rectangulaire avec bord de 40 mm de largeur sur le côté longitudinal. Corps de luminaire à baguettes d'accouplement intégrées pour lignes continues à alignement précis avec optiques continues. Température ambiante admissible (ta): -20 °C - +25 °C. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK02, température d'essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Avec ballast électronique, dimmable (DALI). Ce luminaire qui satisfait à toutes les exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits (LSPro) porte le marquage CE.

Indication d'utilisation :

Parties frontales pour luminaires individuels ou pour extrémités de ligne continue, à commander séparément. **Contrepoids :**

Dans le cas d'un montage suspendu, l'utilisation d'un contrepoids pourra s'avérer nécessaire. Pour de plus amples informations, consultez les instructions de montage.