

Fiche produit

Article n° 92.932.3853.0

Connecteur GST18i3S S1 ZR1 BR05

GST18i3 connecteur, 3 pôle, mâle avec raccord vissé, codification fonction de commutation 250 V, 20 A, couleur de codage brun, couleur du soulagement de traction noir



Article n°	92.932.3853.0
EAN	4015573987005
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Courant nominal	10 A
Tension nominale	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 4
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	marron
Marquage des pôles	1, 2, 3
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

données de connection

Diamètre du câble max.	10,5 mm
Diamètre du câble	6,5 mm
section du connecteur solide	2,5 mm ²
section solide 2	0,75 mm ²
pour les pièces à souder	2,5 mm ²
Section multifilaire 2	0,75 mm ²
termination par pôle	1
longueur de dénudage	38,5 mm
Longueur de la bande de fil	7 mm

Model

Model	Fiche
Type de connexion	Connexion à vis
Degré de protection (IP)	IP20

matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui

