

Cartouche fusible, Basse tension, 50 A, DC 160 V, 20 kA, 22.2 x 14.3, T, UL, ultra-rapide



Référence TRON FAST ACTING W/END TERMINALS CLASS T
N° de catalogue JJN-50V

Illustration non contractuelle

Gamme de livraison

Gamme			fusible
Fonction de base			cartouche fusible
Domaine d'utilisation			Basse tension
Courant assigné d'emploi	I	A	50
Tension assignée d'emploi			DC 160 V
Facteur de zoom			22.2 x 14.3
Classe d'emploi			T
Pouvoir de coupure		kA	20
Utilisable pour taille			Grands immeubles d'habitation, compteurs collectifs empilés, protection de ligne VFD
Courbe de déclenchement	Classe		ultra-rapide
Norme/Agrément			UL

Caractéristiques techniques ETIM 6.0

Appareillage de protection, fusibles et modifications classes (EG000020) / Fusible NH (EC000055)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Insert fusible / Fusible basse tension à haut pouvoir de coupure (ecl@ss8.1-27-14-20-05 [AFZ800012])			
taille			autre
courant nominal assigné		A	50
tension assignée		V	300
classe de fonctionnement			autre
finition du voyant indicateur			sans