

Fiche produit

Caractéristiques

OVA58919

Pyros - Bloc de secours évacuation - tranche
led - SATI - IP40



Principales

Gamme de produits	Pyros
Type de produit ou équipement	Blocs à tranche
Équipement inclus	Support pour installation au mur
Degré de protection (IP)	IP40
Tenue aux chocs (IK)	IK07

Complémentaires

Type de lampe	LED
[Us] tension d'alimentation	230 V AC 50 Hz
Flux lumineux	45 lm
Autonomie	1 h
Temps de charge	24 H
Consommation électrique	20 mA
Source lumineuse	Blanc LED pour lampe d'éclairage
Classe d'isolation électrique	Classe II

Environnement

Tenue au feu	850 °C
Normes	NF EN 60598-1 EMC directive NF C 71-820 NF EN 60598-2-22 NF C 71-800

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	622 g
Hauteur de l'emballage 1	9,8 cm
Largeur de l'emballage 1	32 cm
Longueur de l'emballage 1	10,6 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	4
Poids de l'emballage 2	2,957 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	16
Poids de l'emballage 3	27,248 kg

Hauteur de l'emballage 3	50 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------