

Fiche produit

Caractéristiques

SP90-24BMM

Fieldbus PIBCV actuator - DN10-32

Principales

Gamme de produits d'actionneurs	SpaceLogic
Type de produit ou équipement	Actionneur
Type d'actionneur	Électrique
Destination du produit	Vannes de régulation indépendantes de la pression
Type de moteur	Moteur CC sans balai
Puissance consommée en VA	2,7 VA CA
Consommation moyenne au maintien en W	0,7 W
Consommation moyenne au maintien en VA	1,8 VA CA
Retour perte de puissance	Retour sans ressort
Signal de commande	Proportionnel/Modulant BACnet Modbus
Région cible	Europe Asie Pacifique Australie Amérique du Nord

Complémentaires

Commande	Linéaire
Type de commande	Commande manuelle
Tension d'alimentation nominale	24 V CA/CC
Étalonnage automatique de la course	Vrai
Classe d'isolation électrique	Classe III
Force N	90 N
Force lbf	21 lbf
Temps de course	24 s
Matière	Polycarbonate: enveloppe




Environnement

Degré de protection IP	IP54
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-10...50 °C
Humidité relative	0...90 % HR, sans condensation
Température ambiante de stockage	-40...70 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Poids de l'emballage 1	0,001 g

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------