

Fiche produit

Article n° 73.710.0853.0

Insert mâle MIN STC 8 05



Article n°	73.710.0853.0
EAN	4015573230279
Unité de commande	10 Piece(s)

certificats/approbations



Données techniques

général

Model	Insert de broche
classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94	V2
Couleur	noir
nombre de manœuvres	50
Degré de pollution	3
Version modulaire	Aucun
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Portée max de température.	120 °C

données de connexion

Type de connexion	Crimp
Nombre de pôles	8
Plus contact de commutation	0
Nombre de pôles pour courant nominale 2	0
Nombre de pôles pour 3 courant nominal	0
Nombre total de pôles (sans contact avec le sol)	8
Avec protection de fil	Aucun
contac protecteur	Aucun

Données techniques UL/CSA

Tension nominale selon UL / CSA	42 V
intensité nominale selon CSA	10 A
section du conducteur souple Min.	0,2 mm ²
section du conducteur souple Max.	1,5 mm ²
section du conducteur souple AWG	24-16 AWG

Model

Avec capot	Aucun
------------	-------

Contacts

matériau de contact	Voir contacts
Surface	Voir contacts
Résistance de contact	≤ 4 mOhm
longueur de fil	4 mm

Conception tête vis / Serrage au couple recommandé

Vis de fixation	Emplacement M3/0.5-0.7 Nm
-----------------	---------------------------

Données techniques DIN EN 61984

Tension nominale	50 V
tension nominale face/sol	50 V
Courant nominal	10 A
Tension nominale d'impulsion	0,8 kV