

Fiche produit

Caractéristiques

MUR39127

Mureva Styl - Bouton poussoir lumineux LED - composable - IP55 - IK08 - blanc



Principales

| | |
|---------------------------|------------------|
| Gamme de produits | Mureva Styl |
| Product or component type | Bouton-poussoir |
| Présentation du produit | Mécanisme |
| Couleur | Blanc (RAL 9003) |

Complémentaires

| | |
|--|---|
| Montage de l'appareil | Saillie Encastré |
| Type d'interrupteur | Bouton-poussoir |
| Commande | Bouton-poussoir |
| Courant assigné d'emploi | 10 A |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 250 V AC |
| Signalisation locale | LED (blue) |
| Led current consumption | 0.15 mA at 250 V |
| Conditions d'utilisation | Intérieur/extérieur |
| Matériau | Laiton ABS (acrylonitrile butadiène styrène) SEBS |
| Mode de fixation | Par vis |
| Capacité de serrage des bornes | 1.5...2.5 mm ² for rigid cable(s) 1,5...2,5 mm ² pour multibrins câble(s) 1.5...2.5 mm ² for flexible cable(s) |
| Longueur de dénudage des fils | 13 mm |
| Chemical and detergent products resistance | Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane |
| Hauteur | 71 mm |
| Largeur | 71 mm |
| Profondeur | 40 mm |





Environnement

| | |
|--|--|
| Labels qualité | AENOR EAC NF CE |
| Degré de protection (IP) | IP55 |
| Tenue aux chocs (IK) | IK08 |
| Tenue à la flamme | Auto-extinguible 650 °C se conformer à CEI 60695-2-1 |
| Normes | EN 60669-1 |
| Température ambiante de fonctionnement | -5...40 °C |
| Température ambiante de stockage | -25...55 °C |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nombre d'unité par paquet | 1 |
| Poids de l'emballage (Kg) | 56 g |
| Hauteur de l'emballage 1 | 4,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 7,2 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 7,2 cm |
| Type d'emballage 2 | BB1 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10 |
| Poids de l'emballage 2 | 650 g |
| Hauteur de l'emballage 2 | 16 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 8 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40 cm |
| Type d'emballage 3 | S04 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 60 |
| Poids de l'emballage 3 | 4,713 kg |
| Hauteur de l'emballage 3 | 30 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 40 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 60 cm |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH |  Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme  Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS |  Oui |
| Régulation RoHS Chine |  Déclaration RoHS Pour La Chine |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|