

PRODUCT-DETAILS

OTM400E3CM230C

OTM400E3CM230C MOTORIZED C/O SWITCH



Informations générales

Extension du type de produit	OTM400E3CM230C
Code de produit	1SCA022847R1630
EAN	6417019297842
Description courte	OTM400E3CM230C MOTORIZED C/O SWITCH
Description longue	Including a handle for manual operation, bolt kit with nut and washers for all terminals and male connectors for control circuits. Include a storage clip for the handle and spare fuses.

Valeur Circulaire

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Informations environnementales	1SCC303036D0202
REACH Declaration	1SCC011021D0201
Informations RoHS	1SCC011020D0201

Commande

Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85365080
Pays d'origine	Finland (FI)

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	1SCC303003C0201
Instructions et manuels	1SCC303002M0206

Dimensions

Produit Largeur Net	323 mm
Produit Hauteur Net	185 mm
Produit Longueur Net	235 mm
Poids net	8.2 kg

Technique

Rated Operational Current AC-21A (I_e)	(380 ... 415 V) 400 A (500 V) 400 A (690 V) 400 A
Rated Operational Current AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 400 A (500 V) 400 A (690 V) 400 A
Rated Operational Current AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 400 A (500 V) 400 A (690 V) 400 A
Rated Operational Current AC-31B (I_e)	(380 ... 415 V) 400 A
Rated Operational Current AC-33B (I_e)	(380 ... 415 V) 400 A
Rated Operational Power AC-23A (P_e)	(380 ... 415 V) 220 kW (500 V) 280 kW (690 V) 400 kW
Courant thermique conventionnel à l'air libre (I_{th})	$\Theta = 40$ °C 400 A
Conventional Thermal Current (I_{the})	Fully Enclosed 400 A
Tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp})	12 kV
Tension assignée d'isolement (U_i)	1000 V
Tension	1000 V
Courant assigné de courte durée admissible (I_{cw})	for 1 s 15 kiloampere rms
Motor Operational Voltage	220 ... 240 V AC
Power Loss	10 W
Degré de pollution	3
Handle Color	Black
Handle Type	Direct mounted handle
Switches Operating Mechanism	Mechanism at the End of the Switch
Distance Between Phases	Standard
Position of Line Terminals	Top In - Bottom Out, Bottom In - Top Out
Mode de fonctionnement	Front operated
Type de montage	Base mounting
Nombre de pôles	3
Indice de protection	Front IP20

Transition Type	Open
-----------------	------

Environnement

Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informations environnementales	1SCC303036D0202

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	1SCC303013D0202
REACH Declaration	1SCC011021D0201

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	255 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	460 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	243 mm
Emballage Niveau 1 Poids	10.22 kg
Emballage Niveau 1 EAN	6417019297842

Classifications

Code de classification d'objet	Q
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
UNSPSC	39122217
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	5214 >> Rotary switch
eClass	V11.1 : 27371403
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3641752

Catégories

Produits basse tension → Interrupteurs → Inverseurs de sources et by-pass → Motorized Change-over Switches

