

## Fiche produit

### Caractéristiques

# NU3774

Unica - voyant 12-24Vcc - 3 films (vert rouge incolore) - 1 mod - méca seul



### Principales

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Gamme                          | Unica              |
| Type de produit ou équipement  | Module d'éclairage |
| Présentation du produit        | Mécanisme          |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 12...24 V CC       |
| Nombre de modules              | 1 module           |
| Mode de fixation               | Clipsable          |

### Complémentaires

|  |   |
|--|---|
| Puissance                              | 0,2 W   |
| Couleur du bloc lumineux               | Blanc   |
| Type de lampe                          | LED   |
| Raccordement                           | Bornes à vis  |
| Capacité de serrage des bornes         | <= 2 x 2.5 mm <sup>2</sup> for flexible cable(s)<br><= 2 x 2.5 mm <sup>2</sup> for rigid cable(s)   |
| Matériau                               | PC: couvercle de mécanisme<br>PC (polycarbonate) GF10 FR: casing  |
| Normes                                 | EN 62094-1<br>CE  |
| Directives                             | 2014/35/EU - directive basse tension  |
| Température ambiante de fonctionnement | 5...45 °C   |
| Température ambiante de stockage       | -5...50 °C  |
| Profondeur d'encastrement              | 21 mm   |
| Profondeur                             | 31 mm   |
| Largeur                                | 22,5 mm   |
| Hauteur                                | 45 mm   |
| Poids du produit                       | 0,018 kg  |
| Résistance aux agents chimiques        | Resistant to alcohol (70 %)<br>Resistant to alcohol (96 %)<br>Resistant to A-Lactic Acid<br>Resistant to diluted quaternary ammonium<br>Resistant to diluted bleach<br>Resistant to diluted ammonia<br>Resistant to soapy water<br>Resistant to crystal cleaner<br>Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes<br>Resistant to hexane |

### Environnement

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Tenue aux chocs (IK)     | IK03  |
| Degré de protection (IP) | IP2xC |

## Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nombre d'unité par paquet      | 1       |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 21 g    |
| Hauteur de l'emballage 1       | 4,5 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 2,2 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 3,1 cm  |
| Type d'emballage 2             | BB1     |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 10      |
| Poids de l'emballage 2         | 320 g   |
| Hauteur de l'emballage 2       | 8 cm    |
| Largeur de l'emballage 2       | 18 cm   |
| Longueur de l'emballage 2      | 25 cm   |
| Type d'emballage 3             | S03     |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 60      |
| Poids de l'emballage 3         | 2,36 kg |
| Hauteur de l'emballage 3       | 30 cm   |
| Largeur de l'emballage 3       | 30 cm   |
| Longueur de l'emballage 3      | 40 cm   |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                          |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>              |
| Sans SVHC REACH                     | Oui  |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>   |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui  |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                            |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a> |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|