




NINETY 029 LED 30° 30W 4000K noir

Projecteur pour rail 1 allumage 029, avec module LED et driver 50000h intégrés

Code : **50583**

NINETY	3/4000K	30 W	30°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	4763	0,54	
2	1191	1,1	
3	529	1,6	




Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	0,99
IP	IP20	Température de couleur	4000 °K
IK	IK05	IRC / Ra	80 - 84
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Faisceau	30 °
Résistance au feu	850°C	Flux lumineux total	3000 lm
Mode de montage	Sur rail - avec adaptateur 1 all (029)	Efficacité lumineuse	98.4 lm/W
Matières / Coloris n°1	corps aluminium noir anodisé	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Orientation du produit	orientable et basculant - 360 ° - 90 °	Variation	NON
Nombre et type de source	LED Acrich2.5 SEOUL - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Durée de vie moyenne	50000 h
Douille / Culot	Sans	Nbre de on/off	25000
Puissance nominale / absorbée	1 x 30 W / 30.5 W	Poids net	584 gr
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 135 mA	Compatible minuterie	OUI
Driver / Alimentation	DOB (Driver On Board) appareillage intégré (non démontable)	Compatible détection	OUI
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Autres commentaires	Protection contre les surtensions : 1Kv