



PA-1850D

Order No.: 0172960

Price upon request

PRODUCTINFOS

Amplificateur Public Adress 8 canaux, classe D

- 8 x 50 W
- Concept classe D avec rendement élevé pour diminuer les coûts énergétiques
- Faible capacité nécessaire des accus en mode courant de secours qu'avec des amplificateurs 100 V analogiques
- Réduction importante des besoins en refroidissement grâce à la faible perte de chaleur
- Fonctionnement sans bruit grâce au concept de refroidissement sans ventilateur
- Fonction Mute par canal
- Réglage de niveau par canal
- LED témoin d'écrêtage et de protection par paire de canaux
- Protégé contre les courts-circuits
- Fonctionnement secteur ou courant de secours 24 V

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PA-1850D

Puissance nominale	400 W
Puissance sous 4 Ω	8 x 50 W
Puissance sous 100 V	8 x 50 W
Impédance de sortie	4 Ω , 70/100V
Canaux	8

PA-1850D

Entrées	1 V/20 kΩ asym. 550 mV/20 kΩ sym.
Bande passante	10-20000 Hz
Rapport signal / bruit	> 65 dB
Taux de distorsion	< 0,5 %
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	600 VA
Tension fonctionnement (éventuellement alternative)	DC 24 V
Alimentation (éventuellement alternative)	DC 18 A
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	483 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	398 mm
Hauteur U	2
Poids	18 kg
Branchements	8 x entrée XLR sym. 8 x entrée RCA, contacts à vis (haut-parleurs)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,47 x 0,17 x 0,58 m
Poids brut	20,45 kg
Poids net	18,17 kg