

Fiche produit

Article n° 94.425.1030.9

assemblage de câbles BST14I2KFBS 50L 10PB02



Article n°	94.425.1030.9
EAN	4015573802735
Unité de commande	150 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques

général

Courant nominal	3 A
Tension nominale	50 V
Tension nominale d'impulsion	0,8 kV
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Oui
emboîtable	Aucun
Couleur de codage / contact support	Bleu pastel
Marquage des pôles	1+, 2-
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

Model

Section nominale du conducteur	0,5 mm ²
Degré de protection (IP)	IP20
Type de câble	L03VV-U
couleur du câble	noir
Diamètre du câble	4,8 mm
Version de câble	Femelle - mâle
Type de cordon	Câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	bus
Extrémité du câble version 2	Fiche



matériel

Finition de surface	Doré
Sans halogène	Aucun
température continue du câble	60 °C
Isolation des composants à température continue	100 °C

Dimensions

longueur totale	1 m
-----------------	-----

Dessin technique

Labels in drawing:
 Steckereinsatz pastellblau / Plug insert pastel blue
 Isoliergehäuse schwarz / insulating housing black
 Buchseneinsatz pastellblau / sockert insert pastel blue

Dimensions:
 16, 12,9, 16, 16, 4, 16, 4, 12,9, 4,7, 15,2, 15,2

Formulas:
 Gesamtlänge/total length=(L+50) +3% (L<3000mm)
 Gesamtlänge/total length=(L+100) +3% (L≥3000mm)

Further data see catalog / further data see catalog

Teilenummer / part number	L	Beispiel / example	Typ / type
94.425.XX30.9	XX in dm-Schritten / XX in dm-steps	94.425.1030.9 = 10dm / L= 1000mm	BST1412KFBS 50L 10PB02
U4.425.XX30.9	XX in m-Schritten / XX in m-steps	U4.425.1230.9 = 12 m / L=12000mm	BST1412KFBS 50L X12PB02

2 Pole/2 poles

Pol / pole	Aderfarbe / conductor colour
+	rot/red
-	schwarz/black

Wieland logo and product name: KONFEKTLEITUNG, Niedervolt 50V - 3A 0,5 gmm BU/ST, Extender lead female-male